

# 曼德达尔医院热水温度控制

产品名称	曼德达尔医院热水温度控制
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	1.00/台
规格参数	工作压力:0.03-1MA 最大差比:8 : 1 热水温度:50-95
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

## 产品详情

工作原理：

曼德达尔医院热水温度控制，集成有温显数字恒温控制手柄和恒压恒温内部调节件，无需外接电源，温度自由恒温设定，能够精准的达到节水节能、舒适恒温的效果；目前广泛应用于太阳能热水器、空气能热泵、锅炉等水压经常变化的集中供热水系统，解决使用热水时水温忽冷忽热的问题。

曼德束幼儿园热水温度控制，用户可随心掌控恒温出水温度，独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造，保证出水温度恒定不变，安装简易，独特38度锁定的人性化设计，具备安全防烫前预功能，更适合老人和儿童等弱势人群使用。

产品参数：

冷水温度：4~29

热水温度：50~85 不高于100

工作压力：0.03-1MPa

理想工作压力：0.15-0.3MPa

温度范围：30 ~55（或35-60，可特殊定制）

设定安全钮温度：38 冷水失供测试：冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟，出水流量 150ml，出水温度 49

寿命测试：CSA B125-98 ASSE 1016( 100,000周期)出水温度自动调节灵敏度：当进水温度不变，压力变化20%，出水温度变化 2 水压力不变，热水温度在50-80 变化，冷水温度在4-29 变化，而出水温度变

化 2

适用标准：CSA B125-98 ASSE 1016/1017 EN1111 AS-4032.1

冷、热水最大压差8：1

通径DN40 螺纹连接

调节精度： $\pm 2$

恒温流量：10 M3/h