

供应华华管道自力控制阀 管力阀厂家直销

产品名称	供应华华管道自力控制阀 管力阀厂家直销
公司名称	永嘉县华华阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌：华华阀门:产地：浙江 型号：BFDG7mh41X-10c:工作压力：1.0mp~2.5m pA 名称：管力阀:公称通径：DN200~DN1400
公司地址	永嘉瓯北码道东路
联系电话	0577-57667896 15381522688

产品详情

供应华华管道自力控制阀 管力阀厂家直销那家好

推荐理由：永嘉管力阀厂家那家好，永嘉华华水力控制阀厂是一家专业从事阀门生产，设计，制造，销售于一体的企业，在永嘉水力阀行业处于优先企业合作伙伴，永嘉华华水力阀具有多年的生产历史和经验，具有雄厚的技术力量和完善的售后体系。永嘉水力阀厂家产品广泛用于高层建筑，管道给水，排污，水厂，钢铁，能源，医药，冶金，电厂等行业。

DG7mh41H-10/16X型管力阀

产品品牌：华华阀门

产品型号：DG7mh41H

公称通径：DN100~DN400

公称压力：1.0~4.0Mpa

适用介质：水、油品

适用温度：0~80

连接形式：法兰

材质：铸铁，铸钢，球磨铸铁，不锈钢

1、管力阀产品简介

该系列产品广泛用于电力、冶金、石化、市政、环保等行业供水系统加压输出水泵出口处，防止管道中介质逆流，通过快开和缓闭动作来消除水锤的危害，保护水泵及管网的安全可靠。

在设计上充分考虑了使用环境的要求，曾多次进行技术改造。该产品结构新颖、体积小、运行平稳、密封可靠、耐冲刷等特点。由于体积小，重量轻，特别适用于大口径的管路系统。

2、管力阀工作原理

当水泵气动后进口端经过过滤器，闸板、高压管进入活塞下腔，在水的压力下推动活塞带动小阀板，缓缓开启，大阀板在水力的推动下，与小阀瓣同时开启，完成开阀，停泵时阀内的水急速下降，大阀瓣在重重力的作用下快速关闭，截断90%的水流，出水端的回水压力经过过滤器，闸板，高压管，进入活塞缸上部，在水压力推动下活塞带动小阀板缓慢关闭，实现实现闭闸。

3、管力阀主要材质

名称	阀体、阀芯	阀轴	密封面	填料
材质	球铁、铸钢、	不锈钢	丁晴橡胶、硬质合金	O型密封圈、柔性石墨

4、管力阀技术参数

名称	公称通径	适用温度	适用介质	流阻系数	最低工作压力
参数	DN200~DN2000	0~80	水、油品	0.31.1	0.1
名称	关闭时间	开阀时间可调	结构长度标准	法兰标准	泄漏量
参数	快闭1~3秒	20~60秒	GB2221-89	GB/T17241.6	零泄漏
	慢闭3~90秒				

5、管力阀主要连接尺寸

遥控膜片式管力阀-10C/16/25C

DN	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
L	230	250	270	290	310	330	350	390	430	470	510	550	630	710	790	870	950

永嘉县华华阀门是一家专业生产、制造、销售于一体十多年，拥有着资深的技术经验，公司一贯执行【产品质量保证、精益求精、专业打造世界一流的技术，是各大客商共同的选择】公司主要生产水力控制阀，多功能水泵控制阀，调流调压阀，减压阀，稳压阀，管力阀，微阻缓闭止回阀，流量控制阀，液力自动阀，智能自控阀，蝶式止回阀，排泥阀，水锤消除器等系列产品，广泛用于高层建筑、消防、水厂、电厂、冶金、石化、煤矿、能源、食品、医药等配水管道系统中。我们将竭诚为您服务!