

304不锈钢高压万向旋转接头耐腐蚀法兰回转接头

产品名称	304不锈钢高压万向旋转接头耐腐蚀法兰回转接头
公司名称	滕州市江晟机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:山东江晟 型号:DN80 产地:滕州
公司地址	山东滕州市荆河街道孙楼工业园
联系电话	06325659366 18766667790

产品详情

回转旋转接头工作温度：

回转旋转接头正常情况下我们的旋转管接头可以承受的工作温度为40 至400

回转旋转接头工作压力：

回转旋转接头正常工作压力范围为10至315bar

回转旋转接头转速：

JSDN型旋转管接头设计时考虑的是较慢的转速，一般为

$\max=20\text{—}30\text{min}^{-1}$,这种转速下可保证封特殊情况下的转速可达 $\max=280\text{—}30\text{min}^{-1}$

回转旋转接头使用条件：

我们提供的JSDN型旋转管接头可以广泛地应用于各种场合，适用于多种介质，如水、污水、液压油、其它油、化工品、煤气及生活资料如牛奶、肉汁，巧克力等。

将旋转管接头与弯管或拐角构件合起来，就可组成不同结构式样的挠性管路。

我们提供已经装配好的本套挠性管路，可以根据就应用场所的需要及温度装入不同材料的密封件。

我们可按客户要求旋转管接头里采用内，外双层密封，保证“滴水不漏”。

JSDN型旋转管接头可以与各种螺纹接头或法兰接头任意组合起来。我们建议在订旋转管接头的同时也订

购所需要的连接件。

带法兰的旋转管接头