

新长远网络单双门禁控制模块

产品名称	新长远网络单双门禁控制模块
公司名称	新长远（深圳）科技有限公司
价格	880.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区刘屋围路瑞信恒业瑞园办公楼6楼
联系电话	0755-33129737 15201315993

产品详情

参数指标	单门双向控制器	双门双向控制器	四门单向控制器
型号	DCD1-485 DCD1-NET	DCD2-485 DCD2-NET	DCD4-485 DCD4-NET
通讯方式	RS485联网 TCP/IP网络	RS485联网 TCP/IP网络	RS485联网 TCP/IP网络
功能描述	可以管一个门的进出刷卡，或者可以管两个门的进出刷卡，或者可以管四个门的进门刷卡、出门按钮		
电路板尺寸	150mm长*130mm宽*25mm高		
机箱尺寸	300mm长*235mm宽*80mm高		
电源功率	12V5A		
电路板功耗	小于100MA		
读卡器输入格式	Wiegand26、Wiegand34（兼容该协议下的一切读卡器，比如：ID、IC、指纹）		
可接读卡器数量	一对	两对	四个
可控制门输出	一组	两组	四个
开门延时时间	1-600秒可调		
最大联网数	N*256台 不限	N*256台 不限	N*256台 不限
	备注：N表示计算机串口数或者485HUB的口数，支持256个串口		
运行温度	零下40至70摄氏度		
运行湿度	10-90%RH，无冷凝		
用户注册卡数量	6万张卡权限	12万张卡权限	24万张卡权限
记录存储数量	6万条存储记录	12万条存储记录	24万条存储记录
停电保护措施	高速闪存设计，永不丢失		
读卡器到控制器最大联机距离	100米，建议20米内（出于实际布线的考虑）		
控制器到控制器最大联机距离	485通讯方式：总线最长1200米，建议1000米内，增加拓展设备，可达3000米 TCP/IP通讯方式：根据网络覆盖范围而定		

包装组件 控制器电路板、电源、机箱、安装软件光盘、简明安装说明书、包装纸箱