

带胶共挤中厚壁护套管

产品名称	带胶共挤中厚壁护套管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XRTM/XRTH 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

带胶共挤中厚壁护套管 XRTM/XRTH

产品介绍：

XRTM / XRTH带胶共挤型中厚壁管直接通过挤出机共挤而成，具有良好的物理与绝缘、密封、防潮、抗冲击和耐磨性能。主要用于电缆终端或中间连接处的密封与绝缘防护及其它需要防腐、防潮、机械防护的工作环境。

- 1、收缩比率：3 1
- 2、抗UV性能良好
- 3、工作温度：- 55 ~ 110
- 4、完全收缩温度：120
- 5、环保标准：RoHs
- 6、标准颜色：黑

技术性能

项 目	测试方法	典型数据
-----	------	------

拉伸强度	ASTM D 2671	13.5MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	350%
老化后拉伸强度	ASTM D 2671 (150 /168h)	11M Pa
老化后断裂伸长率		200%
密度	ASTM D 792	1.05 ± 0.05g/cm 3
纵向收缩率	UL 224	0 ~ -10%
击穿强度	IEC 243	20kV/mm
体积电阻率	IEC 93	1014 .cm
铜稳定性	ASTM D 2671	通过
吸水率	ISO 62	<0.2%
热熔胶性能		
吸水率	ISO 62	0.2%
软化点	ASTM E 28	95 ± 5
剥离强度 (PE)	DIN 30672	100N/25mm
抗菌性	ISO 846	通过