

步入式恒温恒湿试验箱生产厂家,专业非标准定制

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱生产厂家,专业非标准定制
公司名称	广州精秀热工设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度波动度: ± 0.5 温度范围:-70-150 温度均匀度: 2%
公司地址	广州市荔湾区龙溪大道王枝塘工业区K栋一层
联系电话	020-29078542 13247333419

产品详情

步入式恒温恒湿试验箱产品简介：

步入式恒温恒湿试验箱是由优质碳素钢板，表面作静电彩色喷塑处理+聚胺标准保温板、型材模块化结构组合式安装的大型试验房。本试验房用于给大型的工业待试产品如汽车配件、电视机配件或成品、长型灯具、大型显示器、玻璃制品、光电通讯产品、仪器仪表、电工、电子产品、化工涂料、家用电器、航空**及各种工业产品及相关产品的零部件在高温、低温、恒温、恒湿、的环境下生产、贮存、运输、使用时的提前适应性批量试验或抽检试验。

步入式恒温恒湿试验箱的主要特点就是尺寸大、可以做成单开门或双开门设计、人及物品可同时进入房间整理，可以随意步入或步出，爱佩厂家主要根据顾客的产品大小定尺寸后对产品按照**标准要求在高温、低温、恒温、恒湿、高低温交变湿热的条件下对测试物品的物理试验以及其它相关特性进行环境模拟测试，通过测试结果来判断测试物品的性能，是否仍然能够符合预定的要求，以便于检出不符合标准的产品进行改变设计、改进质量、加强管理鉴定等有极大的帮助。

步入式恒温恒湿试验箱系列产品用途：

本系列产品广泛应用于大型零件、半成品、成品进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验，也可用做高低温例行试验、耐寒试验、低温储存，以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。

步入式恒温恒湿试验箱系列产品性能特点：

- 1.主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机等组合而成。
- 2.采用库板单元组合，内容积可任意放大，拆装容易，可依客户需要尺寸设计，并配合顾客扩厂时的迁移。
- 3.科学的空气流通设计，避免任何死角，使室内温湿度分布均匀。
- 4.真彩触摸式可程式控制器，配备电脑连线接口，使用者可以在电脑荧幕上设计程式、收集测试资料与记录、呼叫程式执行、遥控机器开关机等功能。自动化程度高，操作简单。
- 5.异常状况发生时，控制器荧幕上即时自动显示故障状态，切断电脑开关，并提供故障排除方法。
- 6.冷冻机采用欧美原装进口压缩机，并使用环保冷媒，冷冻系统采用二元式复叠制冷设计，并于不同温域采用不同压缩机作功，以增加设备使用寿命。
- 7.每个产品都根据客户的要求订做，保证了设备的适用性和高效、节能。

步入式恒温恒湿试验箱主要技术参数：

工作室标准容积：0.5，1.0，1.5，2，3，5，10，15，.....25，30，40立方米(一般根据顾客尺寸定制)

温度上限：85，100；

温度下限：-20；-40；-60；-70；

温度偏差： ± 2 ；

温度波动度： ± 0.5 ；

升温时间：平均3 /min；

降温时间：平均1 /min；

温、湿度范围：-10 ~ 55；20%R.H. ~ 98%R.H.

温、湿度波动度： ± 0.5 ； $\pm 1.5\%R.H.$ (恒定状态时)

温、湿度均匀度： ± 2 ； $\pm 3.0\%R.H.$ (恒定状态时)

温、湿度解析精度：0.01；0.1%RH.

升/降温速率约：升温3 /min；降温1 /min (非线性空载)

湿度范围：20%R.H. ~ 95%R.H. (详见温湿度控制能力范围图)

标配冷却方式：水冷，(如需风冷冷却方式的顾客下单时请注明)；

控制器：进口**中文液晶触摸屏温度控制器,PID控制算法；

顾客可设程序容量：120组1200段（120group，1200sections）；

安全保护措施：压缩机超压，温度上限控制，压缩机超载，加热器短路，水塔缺水保*；

电源：380V, 50Hz, 三相五线，功率根据温度范围及尺寸大小而定；

内箱及底板材质：采用进口优质SUS#304；具有良好的耐蚀性、耐低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，耐**温度-196 ~ 800 ）

具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能。

应用案例：

注：关于这款步入式恒温恒湿试验箱更详细的介绍（包括应用案例、产品效果图、视频实拍等等）请查看：<http://www.jxthermotex.com/hjsyx/32.html>

如对于这款步入式恒温恒湿试验箱有需求的朋友可以联系我们获取报价方案。

广州精秀热工设备有限公司专业产销各种环境试验箱、整车气密性试验台（新品推荐）、氙灯老化试验箱、步入式恒温恒湿房、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、快速温度变化试验箱、低气压试验箱、小型高低温试验箱、三综合试验箱、温度冲击试验箱（两箱）、温度冲击试验箱（三箱）、恒温恒湿试验箱等等试验设备，全部设备均可非标定制，我厂拥有2000多平方的厂房基地，能给予全方位试验设备技术支持，质量和售后服务有保障。

业务电话：132-4733-3419（黄先生）

办公室电话：020-29078542

官网：www.jxthermotex.com

厂房地址：广州市荔湾区海龙街龙溪蟠龙村32号王枝塘工业区K栋之三（广州精秀热工设备有限公司）