

阻车机电升降柱 移动式防撞柱 液压垂直升降桩

产品名称	阻车机电升降柱 移动式防撞柱 液压垂直升降桩
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通八洲 型号:TBZ-LZ 产地:湖南
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

产品详情

产品名称：液压分体升降柱

产品型号：SN-LZ10-219

品 牌：通八洲

规 格： 219* 600* 6MM（直径*度高*壁厚）

材 质：304/316不锈钢（可选）

用 途：防止车辆未经允许的情况下强行闯关

【升降柱基本说明】：

深圳通八洲液压升降柱属于控制车辆通行的设备，可以与道闸控制系统等配套使用，也可以单独使用。升降柱又分为液压分体式，一体式升降柱；半自动、电动、气动、手动和固定式多种功能。它们主要是为敏感区域防止非允许车辆强行闯入而专门设计研发的，具有很高的实用性、可靠性及安全性。它是由底部基座、升降阻断路障柱、动力传动装置、控制等部分组成，根据不同客户的不同的需求，具有多种配置方式可供用户选择，可以满足各种客户的功能要求。

【产品性能】：

具有良好的温度适应性能，在-40度到+70度，相对湿度90%工作环境条件下均能正常使用。

系统配以紧急释放系统，遇停电等紧急情况时，可人为降下柱体，以开放通道，放行车辆。

自动控制路桩的频繁升起和降落，具有起升速度快，防撞性能高的特性，可线控和近/远程遥控以及读卡器控制和RFID射频控制，并可能过计算机实现程序化控制。

具有独立控制单元，可单独控制每根路桩升降。

适用于高频度的车辆进出场所，具有高安全的防误撞设计。

结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低，速度快，寿命长。

采用国低压液压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。

【液压升降柱参数】：

柱体材质：标准304/316不锈钢。

柱体壁厚：6-20mm

柱体拦截高度：600-1000mm

柱体直径： 168 / 219 / 273 mm

控制方式：无线遥控 / 手动开关

升 / 降时间：2 - 4 S

警示方式：反光带 / LED灯 / 报警器

运动形式：液压驱动供电方式：220V / 380V

防护等级：IP68

抗撞击指标：5 K焦耳