

# 石家庄集成材斜面自动涂胶拼板机

产品名称	石家庄集成材斜面自动涂胶拼板机
公司名称	石家庄青林机械设备有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	品牌:青林机械 外型尺寸:8200*2300*2000 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市栾城区于底工业园
联系电话	15081885840 13011579511

## 产品详情

高频拼板机也称高周波拼板机，是木材行业常用的材料加工设备，拼接设备将较小体积的木材(单板、竹板)拼接成较大体积的材料。该设备利用高频加热完成拼板胶合过程，与冷拼和其他加热方法相比较，具有速度快、自动化程度高、适应范围广、胶合成本低等显著优点，逐渐为广大用户认同。

拼板是实木家具制造的一道基本流程，尤其在整木定制中，比如衣柜门和护墙板，经常出现大幅面的拼板，拼板工艺显得尤为重要。传统的手工拼板程序众多，包括上料、涂胶、拼板，加压等，为保证胶拼质量，还需要较长的施压时间，拼板效率低下，质量也没有保证。普通的拼板机同样也有出材率较低，速度较慢等缺陷。而高频拼板设备的使用，使得拼板出材率升高、质量稳定，拼板为整体压台，平面度好，可发现被拼接材料中含水率超高材料，拼后产品质量稳定。而且节能高效，仅需1-3分钟，胶剂即可固化，冬季期间效率尤其比人工和常规拼板机更高。此外高频拼板设备容易实现自动化，装卸方便，劳动强度低。能有效地提高生产效率。

省人：仅需1人即可操作。

省工：劳动强度低，履带清胶自动清理。

省胶：可节约胶水达20%。

高效：生产节拍恒定，减少了人为因素，效率最佳。

多工况：可拼等宽料，也可拼不等宽料，最大的灵活型。

高频拼板机适用于指接拼板，集成拼板，实木封边，L型门套线等。全部采用PLC与触摸屏程序控制，更为人性化，操作简单，易懂。程序设计多样化，适用面广。

设备采用高频加热，可使胶剂在很短的时间内快速固化。整个工作过程3高频拼板机由拼板机主机、高频发生器、液压站、送料机和出料台以及控制系统等五部分组成。该设备采用PLC进行控制，具有自动化

程度高、操作简便方便、劳动强度小,拼接周期短、节省人力等特点, 是进行集成材和板材拼接、复合实木木封边的理想设备。

高频拼板机应用于：

- 1、集成材拼接/细木工板板芯拼接;
- 2、实木门窗拼接,门板芯拼接;实木条封边;
- 3、层积、拼花地板胶合;
- 4、餐桌、会议桌面拼接;
- 5、胶层木压合、木条封边、框架组合;
- 6、橱柜门、电吉他音筒拼接;