

土壤养分速测仪，全国包邮厂家直销 土壤检测仪

产品名称	土壤养分速测仪，全国包邮厂家直销 土壤检测仪
公司名称	北京中清国投环保科技有限公司河南分公司
价格	1.00/台
规格参数	量程及分辨率:0.001-9999 重复性误差: 0.3% 仪器稳定性:三分钟内漂移小于0.2%
公司地址	郑州市金水区北三环园田路江山商务广场
联系电话	0371-66600270 13253669858

产品详情

GT-H50型多功能土壤养分速测仪

随着国家农业政策的调整，三农问题越发重要，农民生产如何达到高产高效，我们潜心研发，生产GT-H50多功能土壤中微量元素测试仪，能检测钙镁铁锰等十种中微量元素的含量，可以有效地指导果农，菜农等种植经济作物的施肥，避免肥料的重复浪费使用，减少成本的支出。为实现高效农业经济做出了贡献！

一：GT-H50多功能土壤养分速测仪测试项目齐全：土壤铵态氮、硝态氮、碱解氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、等九项；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等中微量元素。

型号：GT-H50 品牌：悯农

二、GT-H50多功能土壤养分速测仪技术指标：1.电源：交流 220 ± 22V 直流 5V~12V（可用车载电源业可选择内置锂电池）2.功率： 5W 3.量程及分辨率：0.001-99994.重复性误差： 0.3%（0.003，重铬酸钾溶液） 5.仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。6.线性误差： 1%（0.01，硫酸铜检测）7.灵敏度：红光 4.5 × 10⁻⁵

蓝光 3.17 × 10⁻³

绿光 2.35 × 10⁻³

橙光 2.13 × 10⁻³⁸.波长范围：红光：680 ± 2nm；蓝光：420 ± 2nm；

绿光：510 ± 2nm；橙光：590 ± 4nm9.PH值（酸碱度）：（1）测试范围：1~14（2）精度：0.1

10.盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%~1.00% (2)相对误差：±5% 11.土壤水分技术参数水分单位：%（g/100g）；含水率测试范围：0-100%；误差小于0.5% 12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量 13.测试速度：测一个土样（N、P、K）30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件） 14.同时测8个土样1小时（含前处理时间） 15.数据打印：内置高档一键式热敏打印机

三、GT-H50多功能土壤养分速测仪测试速度：测一个土壤样品（N、P、K）30分钟，同时检测三个土壤样品（N、P、K）40分钟；

四、GT-H50多功能土壤养分速测仪特点：便于携带、坚固耐用，配套检测方法及成品药剂。微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试，最大程度降低操作者的失误和劳动强度。分辨率：0.001，触摸式按键，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术，保证光源波长稳定，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，重现性好，准确度高。比色槽部分采用单通道设计，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。

五、GT-H50多功能土壤养分速测仪售后服务：专业工程师可电话或者上门指导培训，包教包会，培训合格后，公司颁发测土配肥师证书，仪器整机质保一年（主机质保五年），终身免费维修服务，免费邮寄仪器。

六、GT-H50多功能土壤养分速测仪配置：两个铝合金箱子(土壤养分仪器箱，专用试剂箱)