LED洗墙灯抗雷击材料 户外优选灵创照明

产品名称	LED洗墙灯抗雷击材料 户外优选灵创照明
公司名称	广东灵创照明灯饰有限公司
价格	1.00/米
规格参数	灵创照明:工程亮化 35*50:45*50 广东:古镇
公司地址	广东省中山市古镇镇曹二均都沙工业区南四街18号4F
联系电话	13928175584

产品详情

基本参数

1.功率的选择

灯具的功率是觉得其射程的一个重要因素，因此选择LED洗墙灯的功率很重要。目前常规的洗墙灯功率有12W/18W/24W/36W等。常见的有单排和双排的，2排以上的也有，不过比较少。因为散热问题。

2.电压

LED洗墙灯有交流和直流电压，通常我们使用的有AC220/DC24V，当然也有其他比如DC12V/DC27V/AV 110V,可以根据需要挑选。

3.防护等级

一般户外led的防护灯具都在IP65以上。但这跟产品设计结构也有关系，有些灯具防护等级IP65实际上达不到，有的则可以超过IP65，这跟制作工艺也有关。

4.颜色规格

一般都可以做红黄蓝绿白，效果有单色或者RGB七彩变色

5.发光角度即光束角

一般有较窄光束10度、15度；中等光束25度、45度；宽光束60度、10x65度。

6.控制方式

单色直接接AC220V,七彩外接DMX512的控制系统。

7.灯体及镜面

目前来说较高档的LED洗墙灯使用的是高导热铝合金、配合压铸铝端盖；玻璃采用高透光率的超白钢化玻璃。

8.光源

LED洗墙灯来说，常见也是基本的是使用单颗1w的LED光源，当然散热技术好的也会选择单颗3w的LED光源。

9.长度

常用的LED洗墙灯长度是300mm/500mm/1000mm。

10.适用场所

单体建筑、历史建筑群外墙照明。大楼内光外透照明、室内局部照明。绿化景观照明、广告牌照明。医疗、文化等专门设施照明。酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等.