

安防设施电动液压机电减速带式挡车器

产品名称	安防设施电动液压机电减速带式挡车器
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

产品详情

【扎胎器概述】

SN-LH型扎胎器是我公司研发的新一代智能型阻车设备，广泛适用于各种道路。

扎胎器动力方式有：气压传动、液压传动、电动机械三种。安装方式分地埋式、减速坡式。

SN-LH型扎胎器，功率小、动作时间短、使用寿命长，其控制系统设有与挡车器，信号灯，报警器等连接的接口，使该产品不仅能够单独使用，也能够和拦车器、报警器等道路安全设备配合使用，是高速公路收费站、工厂、公司等的理想交通安全设备。

本产品设计了两种操作控制模式，开关量与遥控操作，也可与道闸等设备联动控制。

【破胎器主要技术参数】

2.1 使用环境条件

环境温度：-40 ~ +40

相对湿度：95%

无路面结冰的各种路面状况。

说明：1) 这里的环境温度是考虑公路表面的温度进行的特殊设计。

2) 路面积雪、路面积水等条件下都能够正常工作。

2.2 产品额定参数

整体材质		Q235全钢制作
表面处理		喷防锈漆
防护等级		IP67
指定色		红白或黑黄相间
设备长度(拦截宽度)		2000mm-6000mm
设备宽度	路面式	设备总宽：550mm / 上底：340mm
	嵌入式	设备总宽：410mm
凸出地面高度		50mm
设备自重		80kg/m(约)
承载重量		80T
扎胎器高度		120mm
扎胎器厚度		12mm
扎胎器间距		
运动形式		气动式或机电式
工作环境		-40 ~ +70
升降控制		近程无线遥控/线控
控制距离		30M
升/降时间		2秒
供电方式		220v
输出功率		120W-500W
扎胎针动作时间		1S-3S(可调)
寿命		5000,000次