

QTZ80塔机臂长56米塔机QTZ5612塔吊适用的条件

产品名称	QTZ80塔机臂长56米塔机QTZ5612塔吊适用的条件
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	出厂高度:40米 标准节:1.6 × 2.8 主肢:135 × 12
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

泰安QTZ80塔机型号类型有臂长56米QTZ5612塔吊和臂长60米QTZ6013塔机，末端吊重分别为60米下面吊重1.2t和56米臂长下面吊重1.2t；均为肥城起重量6吨的塔吊。

该泰安QTZ80(5612)塔机适用条件如下：

工作风压： 250N/m²

非工作风压： 800N/m²

安装或顶升风压： 100N/m²

环境温度：-20度到40度

海拔高度： 1000米

电力系统：三相四线制

电压：380V；

供电频率：50HZ

肥城QTZ5612塔吊整机总功率40.2KW，用户工地提供的电源开关应该装在塔机底部电源3米的范围内。

肥城市QTZ5612塔吊技术参数：

泰安QTZ5612塔吊出厂高度为40m该塔机标准节主肢135*124方管；出厂标准节14节

起升电机功率32 kW ,

回转电机功率 2×5.5 W;

变幅电机功率4.0 kW;