

内墙防霉腻子粉、地下室用腻子粉厂家马鞍山固轩建材

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 内墙防霉腻子粉、地下室用腻子粉厂家马鞍山固轩建材 |
| 公司名称 | 马鞍山固轩建筑材料有限公司 |
| 价格 | .00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省马鞍山市和县乌江镇建设村（乌江大道南端东侧）566-576号 |
| 联系电话 | 18096441533 |

产品详情

防霉腻子粉是应用于长期不通风或不经常通风的潮湿部位，如地下室、电梯间及采光较少的墙面及容易渗水的部位，本产品与不同基质的内外墙粘结牢固，不空壳起皮，抗污、抗裂性能较好。

产品特点 1、用于内外墙找平处理，提供一定遮盖力；

2、性能稳定，施工方便，不但适用于建筑工程装修，对于家庭装修更为卫生方便；

3、干燥硬化快，透气性佳，粘结力强，表面平整光滑，手感柔滑，同时节省面涂耗量；

4、耐水、防潮、抗裂、防霉，不易空鼓、脱落，耐久性好； 5、无毒，是绿色环保建筑装饰材料；

6、易涂刮，易打磨，施工方便。 使用方法

1、基层应坚实、干净，大致平整，基层强度应大于腻子强度； 2、按耐水腻子粉:水=2.5-3.1的重量比（稠状即可），大致搅拌均匀，放置5-10分钟后，再次充分搅拌均匀即可使用；

3、用钢刮板或抹刀按常规刮法施工。第一道用于找平基面为准，第二道压实抹光。