

# 外墙腻子粉、外墙防水腻子粉厂家供应马鞍山固轩建材

产品名称	外墙腻子粉、外墙防水腻子粉厂家供应马鞍山固轩建材
公司名称	马鞍山固轩建筑材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇建设村（乌江大道南端东侧）566-576号
联系电话	18096441533

## 产品详情

### 外墙防水腻子粉

是由胶粘剂、骨料、水泥、助剂、等原料构成。适用于水泥砂浆、混凝土、石膏板等各类建筑物表面。

### 外墙防水腻子粉

的突出特点：一是粘接强度高，附着力强、耐水性能、耐碱性能、施工性能高。外墙防水腻子作为基层找平材料可一劳永逸，能为建筑物外墙提供一个平整坚实的基面，大大提高墙体表面的抗裂性能，避免了开裂、起泡、粉化、脱落等烦人的现象，从而延长建筑物外墙涂料的使用寿命。

墙面经本腻子批刮后不易出现裂缝，而且对基层已出现微细裂缝一般情况下也可修复。并与剪力墙、水泥砂浆、混合砂浆等基层和涂料都有很好粘结性能，同时具有防水、耐水、耐冻、耐温、耐冷热急变和极好的抗老化性能和良好的施工性能。本品为白色或灰色固体粉末，使用方便，使用时加水调匀即可。

### 使用方法：

使用本品前必须对基层进行处理，具体方法如下：

#### 、基层处理

基层表面必须坚实、平整、无油污、浮灰等脏物，脱皮、粉化、空鼓、疏松等部位必须铲除；基材为多孔材料或表面温度太高时，施工前应进行在基材表面无水时（即内干外湿）再开始施工。

#### 、配料

水和本产品的配料比例为1:3（质量比）左右；首先将1份清水倒入容器中，然后加入3份本产品，用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒的膏状，放置3~5分钟再搅拌一次即可使用。

## 、批刮与打磨

用抹刀批刮2~3遍，厚度约为1~1.5mm，待前一次腻子层干燥后方可进行下次批刮；最后一遍完成4小时后，用毛刷沾水，对抹灰时出现的硬棱进行托刷抹光即可。如需打磨要在1~2天后进行，勿过早打磨以免影响强度。腻子层完成约5~7天后进行面层涂料施工，如需提前施工，应采用抗碱封闭底漆封底处理。