

280A汽油发电电焊机TOTO280A

产品名称	280A汽油发电电焊机TOTO280A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

280A汽油发电电焊机TOTO280A

焊机安装及施工地点的安全防护:

- 在可能有异物从空中坠落的场所请做好人身及焊机的防护；
- 施工地点周围空气中粉尘、酸、腐蚀性气体或物质不得过相应标准的含量（由于焊接过程中而产生的除外）；
- 焊机应安装在：无阳光直射、避免雨淋、温度在一10~+40 、湿度小的场所；
- 焊机周围应有不小于50cm的间隔，以保证通风良好；
- 焊机内部不得有异物进入，特别是金属性异物；
- 使用场所无剧烈的震动。

280A汽油发电电焊机TOTO280A配送方式：

上门自提、专车送货、物流配载等

联系人:孙凯丽

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

公司地址：上海市嘉定区叶城路818号

24小时直销热线：18516203257（微信同步）

电话：021-51987466

售后服务：

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。（质保一年）

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，（终生维护）

c.电话技术支持

在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，对于小问题或用户认为可以电话解决的紧急问题。为了提高维修效率，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，请拨打技术支持热线，进行技术咨询及设备报修。

。

型号：TOTO280A

发电机参数 发动机参数

额定功率：5KW 发动机型号 TO192F1

大功率：6KW 发动机类型：单缸 风冷发动机

额定频率：50HZ 活塞排量：420CC

额定电压：220V 功率转速: 15HP/3000kpm

功率因素：1.0 启动方式: 手/电启动

相 数：单相 润滑油容积: 1.1L

电焊机参数 耗油量 320g/kw.h

焊接模块：自动焊接模块 燃油类型：汽油

空载电压：65V 其他参数

焊接电压：22-30V 机组尺寸：700*530*570

发电电焊机功率：15KW 蓄电池：12V-8.3Ah

焊条范围：0-5.2mm 结构类型：开架式/手推式

电流调节：0-280A 噪音水平7M处 68-75

焊机等级：工业级 油箱容积：25L

焊接持续率：100% 调节方式：鼠标旋钮

焊接电流：逆变直流焊机 净重：105

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置 TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米 高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

280A汽油发电电焊机TOTO280A 安全检查：

操作者在每次进行焊接作业通电前需对以下项目进行检查：

- 确定焊机的保护接地应是可靠的；
- 确定焊机的输出两端没有短接（输出端直接短路）；
- 确定焊机的输出、输入线绝缘良好，连接可靠；

焊机在安装固定后，需定期（长不过6个月）由专业人士进行安全检查，检查的内容主要有：

- 焊接内部紧固部位、动铁芯、调节丝杆、连接线等不得有松动、脱落等不正常现象，并且用压缩空气或毛刷为焊机进行除尘；
- 焊接电缆老化程度是否可以继续使用；
- 焊机的输入电缆是否有损坏，如果有损必须进行安全处理；

焊机的供电网络其容量是否足以让焊机正常工作，以及接入焊机的电源应配备安全保护装置。