

上海不锈钢CARX-16P复合式排（吸）气阀

产品名称	上海不锈钢CARX-16P复合式排（吸）气阀
公司名称	茨拓阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茨拓 型号:CARX-16P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室（注册地址）
联系电话	13761991706

产品详情

上海不锈钢CARX-16P复合式排（吸）气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方，排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到要求，其次，管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力，而会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

上海不锈钢CARX-16P复合式排（吸）气阀作用原理

当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气；当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出。当抽水机停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。

上海不锈钢CARX-16P复合式排（吸）气阀结构与用途

CARX复合式排气阀为圆桶状式阀体，共内部主要有不锈钢浮球及塞头。

CARX复合式排气阀装设于泵浦出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。

订货须知：（国家标准）一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。 联系人：王经理 联系电话：021-57560711 联系手机：13761991706

欢迎来电咨询选购，我们将竭诚为您服务！您的满意是我们的追求！

茨拓阀门制造（上海）有限公司