

CBS-ZL812渗透反应型交叉膜自粘防水卷材厂

产品名称	CBS-ZL812渗透反应型交叉膜自粘防水卷材厂
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	20.00/卷
规格参数	品牌:金西克 型号:JXK303 规格:43kg
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

信息来源：广东十大品牌高分子防水材料生产厂家

材料参数：CBS-ZL系列、型号CBS-ZL812

材料厂家：广东金西克防水材料有限公司、华南公司生产基地

规格：1.2mm 1.5mm 2.0mm

延伸率：130% 不透水性99.99% 包装：编织袋密封包装

发货区域:华南工业园区材料生产基地

卷材尺寸面积：15、20、25平方米、片状、层状卷材

采购联系厂家石经理商议

一、材料介绍

CBS-ZL812渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材是采用物理交联活性因子材料与绿色强力交叉膜等绿色环保材料复合而成！CBS-ZL812防水卷材与水泥素浆湿铺法施工渗入卷材自粘层发生物化交联反应形成高度密封性质的防水层，然后i上次打一层水泥浆保护层，大大体高了交叉膜整体的防水性能，同时具有一定强度的耐根阻根、抗植被穿刺效果，同时比传统非自粘防水材料更加节省施工时间，提高效率！

二、适用防水项目范围

CBS-ZL812渗透反应型高分子交叉膜自粘防水卷材适用范围非常广，比如地下室、室内装饰装修、地下车库、公路、侧墙、预铺反粘、楼顶屋面等等民用或工业、防水补漏家装项目等防水工程。

三、CBS-ZL812交叉膜防水卷材特点

- 1、卷材绿黑相间，高分子、橡胶复合材质轻便
- 2、交叉膜耐撕裂强度大、具有超强的延伸性能
- 3、强力交叉膜具有一定弹性、具有防水抗震的特点
- 4、绿色交叉膜抗晒、抗紫外线功能
- 5、优异的高低温性能，炎热地区与寒冷地区都可使用，使用范围广
- 6、微小破损自动愈合、局部锁水、抗渗抗透、粘结稳固，维修简单

四、运输存储要求

- 1、储存环境温度适宜、不宜超过45度
- 2、仓库通风透气、遮风挡雨、不能暴晒

3、卷材多层交叉码放不超5层、竖起来单层码放

4、不同种类、不同型号规格、应区分标志码放，预防混乱