

山东耐高温漆200度到700度有机硅耐高温漆

产品名称	山东耐高温漆200度到700度有机硅耐高温漆
公司名称	山东冻源集团有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:明湖 产地:济南
公司地址	山东省济南市长清区归德镇开发区
联系电话	0531-87352192 15315592357

产品详情

【产品介绍】

产品名称：有机硅耐高温漆/

包装：20公斤/桶

颜色：银色/铁红/黑色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆

用途 适用于高炉、焦炉，机车发动机、摩托车排气管，烟囱等高温部位的高温保护。

干燥时间：干燥时间：表干(分钟)2 实干(小时) 24小时

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮!

(1)被涂物表面必须清理干净,无水分、无酸碱、无油污(2)施工时所用的工具必须保证干燥清洁(3)必须使用配套专用稀释剂,禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节(4)施工及干燥时间,相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡(5)施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品

【产品组成】

一、组成：由专用树脂、各种颜填料及有机溶剂组成。

二、常温干燥，具有较好的耐油、耐水性、低毒、对玻璃钢、钢结构、水泥有很好的附着力。

三、施工参考：

1、涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。

注：涂层达到规定厚度,需要经常温干燥2天以后才能使用。

2、施工时，根据施工需要(如刷涂、喷涂)可用专用稀释剂稀释。

3、有机硅耐高温漆、价格施工时要加强排风以防中毒.施工现场严防明火，以防火灾。

4、有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。

【产品参数】

四、简要指标：

项目指标

颜色及外观各色、漆膜平整、光滑

附着力,级1

干燥时间表干(分钟)2

实干(小时)24

联系人：房经理

手机：15315592357

Q Q:3523358782