

马鞍山加气块粘合剂厂家供应马鞍山固轩建筑材料

产品名称	马鞍山加气块粘合剂厂家供应马鞍山固轩建筑材料
公司名称	马鞍山固轩建筑材料有限公司
价格	30.00/包
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市和县乌江镇建设村（乌江大道南端东侧）566-576号
联系电话	18096441533

产品详情

固轩牌加气块专用粘合剂，适用于粉煤灰加气块、砂加气混凝土及多孔、高吸水性墙体材料的砌筑和粘结。本品具有极好的保水性能，可在砌筑材料具有强吸水的条件下提供优良的粘结强度。

二、产品优点：

（1）本产品不需要砌块在墙体砌筑前浇水湿润，亦可达到墙体砌筑牢固和稳定的耐久要求，从而即方便了施工，又克服了传统施工方法难以控制墙材因干湿循环而开裂的弊病，而且也保证和提高了工程施工的质量。

（2）具优异的施工和易性和粘结能力。提高施工工作性，使砌体竖向砌筑灰缝抹浆、挂浆均匀，灰缝浆料饱满，并同时增加砂浆与砖体接触面积，保证砌筑砖体稳定性。

（3）具有优异的保水性，使砂浆在更佳条件下胶凝得更为密实，并可在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结。砂浆能在更佳条件下胶凝，使砌块与砌块之间耐久、稳定、牢固的整体结构。亦可以用薄浆法砌筑墙体，令墙体同性质更佳，使墙体应力分散均匀，从而大幅度提高墙体性和稳定性。

（4）具有塑性收缩、干缩率低和特性，最大限度的保证墙体尺寸稳定性。

（5）胶凝后具有刚中带韧的力学性能。提高墙体抗裂、抗渗及抗应变能力，达到墙体免受水的侵蚀和破坏的目的。

三、施工方法：

1、将本品与水约4：1比例拌和均匀。

2、调匀后的粘合剂用齿形抹刀刮在气块表面，齿形抹刀可帮助排放空气和控制厚度。然后将气块放在合适部位，适当用力压紧、堆砌整齐。

3、参考用量：用于加气砌块砌筑，每立方米30 kg左右；一般粘贴厚度3.0mm时，粉料用量（3.0~4.0）kg/m²。

四、注意事项：

- 1、如果砌块不干净，须除去附着物。
- 2、过量的粘合剂将被挤出加气块砖外，须用刮刀除去。
- 3、拌好的浆料应在3小时内用完，超过此时间应放弃不用。

五、包装贮运：

- 1、纸袋包装，50 kg/袋或25kg/袋。
- 2、干燥阴凉环境中贮存，贮存期为6个月，防雨防潮。