

山东生产200度-700度有机硅耐高温漆

产品名称	山东生产200度-700度有机硅耐高温漆
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:联迪 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

【产品介绍】

联迪有机硅耐高温漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：有机硅耐高温漆/

包装：20公斤/桶

颜色：银色/铁红/黑色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆

用途 适用于高炉、焦炉，机车发动机、摩托车排气管，烟囱等高温部位的高温保护。

干燥时间：干燥时间：表干(分钟)2 实干(小时) 24小时

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮!

(1)被涂物表面必须清理干净,无水分、无酸碱、无油污(2)施工时所用的工具必须保证干燥清洁(3)必须使用配套专用稀释剂,禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场调节(4)施工及干燥时间,相对湿度不大于75%，否则将会引起漆膜起泡(5)施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品

【产品组成】

一、组成：由专用树脂、各种颜填料及有机溶剂组成。

二、常温干燥，具有较好的耐油、耐水性、低毒、对玻璃钢、钢结构、水泥有很好的附着力。

三、施工参考：

1、涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。

注：涂层达到规定厚度,需要经常温干燥2天以后才能使用。

2、施工时，根据施工需要(如刷涂、喷涂)可用专用稀释剂稀释。

3、有机硅耐高温漆、价格施工时要加强排风以防中毒.施工现场严防明火，以防火灾。

4、有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。

【产品参数】

四、简要指标：

项目指标

颜色及外观各色、漆膜平整、光滑

附着力,级1

干燥时间表干(分钟)2

实干(小时)24

海恒售后服务：厂家免费提供技术指导和支持，产品如有任何问题厂家24小时内(偏远地区48小时之内)派技术人员上门解决。

完善的客户服务人员和专业的技术人员，为客户排忧解难。

如何联系我：山东海恒漆业

李经理

手机：18863789728

QQ24小时在线咨询：2622475641

有机硅耐高温防腐涂料

颜色各色

组成联迪牌高温漆由烷基酸酯、有机硅树脂、超细锌粉、特种耐温抗蚀颜料、添加剂、固化剂等组成。

性能具有优异的耐热性、耐温差骤变，可长期耐500 高温;耐腐蚀、耐化工大气、耐天候老化、耐水、防潮;具有良好的装饰性及电绝缘性。

用途用于高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

密度约1.80

闪点26

涂装方法高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂W61-600专用稀释剂;

高压无气喷涂 有气喷涂 手工刷涂、辊涂

熟化期混合即可使用

适用期 23 ± 2 : 8h

干燥时期 23 ± 2 : 表干 1h, 实干 24h

涂装间隔材温度 5 20 30

短 24h 16h 8h

长无限制

理论用量 $100\text{g}/\text{m}^2$, $13.0\text{m}^2/\text{L}$ (以 $25\mu\text{m}$ 干膜计, 不含损耗)

漆膜厚度湿膜: $70\mu\text{m}$ 干膜: $25\mu\text{m}$

表面处理·新钢材表面必须进行抛丸或喷砂等处理, 达到瑞典除锈标准 Sa2.5级, 粗糙度达 $40 \sim 70\mu\text{m}$;

· 维修工程表面可采用手工机械除锈, 达瑞典除锈标准St3及, 粗糙度达 $40\mu\text{m}$ 以上。

贮存期12个月

包装规格铁桶包装: 甲组份每桶20公斤, 乙组份每桶0.4公斤。

联系人: 房经理

手机: 14753757994

QQ:1429205769