

电容器包扎胶带变压器绝缘胶带

产品名称	电容器包扎胶带变压器绝缘胶带
公司名称	昆山市玉山镇洼金电子材料经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:wowking 型号:1425 产地:苏州
公司地址	玉山镇柏庐北路25号
联系电话	17621929093

产品详情

电容器包扎胶带 变压器绝缘胶带

功能特征：

- 1、阻燃性好，满足UL510。阻燃测试，持续燃烧时间 60秒，垂直燃烧时间 20秒；
- 2、将样品粘在钢板上，用2kg的力来回压3次，放置30分钟后，进行180 °（角度）剥离，其剥离力 0.25KN/m；
- 3、经初粘力测试机测试，初粘力 15#；（钢球球号为1~32#，代表的意思为钢球直径为1/32~32/32英寸，1英寸=25.4mm）；
- 4、击穿电压 4.5 KV；
- 5、耐高温：在132 烤箱内烘烤0.5小时，黏附于钢片中无融化、起角、脱落、变形、胶黏剂溢出；
- 6、耐溶剂：浸泡在甲苯中0.5小时无线状溶胀、脱胶等现象；
- 7、耐凡立水：在凡立水中浸泡0.5小时，黏附于铜棒中翘头 3mm。

产品应用：

主要应用于变压器、马达、电容器、电子阻件、绝缘包扎时使用。具有绝缘性好、耐高温、耐溶剂、抗老化、阻燃（非阻燃）、性能稳定，厚度0.12 ~ 0.22mm。 颜色有黑色、白色。

应用：用于变压器、马达、偏转线圈、电容器及变频电源供应器等产品绝缘包扎固定。

联系电话17621929093 倪先生 可在线咨询