

厂家直销自粘橡塑板

产品名称	厂家直销自粘橡塑板
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

厂家直销自粘橡塑板

表面放热系数达到9W/m²k

橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000 既是保温层又是防潮层。

橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上

橡塑保温板其它优点

橡塑保温板使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使新型橡塑保温材料成为保护管道的理想绝招材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。

厂家直销自粘橡塑板 橡塑保温板用于建筑业、商业、工业用大罐体设备和管道的绝热保温，中央空调风管的保温，家用空调、汽车空调、钢管连接管保温套等。

橡塑保温板广泛应用于运动器材扩套、垫片及救生潜水服。

发泡橡塑保温板的主要特点表现在，优异的抗水汽渗透能力，吸水率低，导热系数低，且能长时间保持稳定，其使用厚度比其它保温材料薄得多，省工省料。密闭式气泡构造，有效地隔绝了水汽，即使产品表面划伤也不影响整体的隔汽性，因此勿需再添加隔汽层。使用温度范围宽，耐天候老化性优越，具有长期抵抗严寒，炎热，干燥，潮湿等恶劣环境的能力。新型的b1级橡塑保温板它符合国家标准GB8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定GB8624B1级难燃性材料，橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500（ISO9346）构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。

主要特性：联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

- 1、适用温度范围广，自- 40 至105 且抗老化性能好，经久耐用。阻燃效果达到B1级标准。
- 2、绿色环保，从生产至安装完全符合国家环保要求，外观整体美观。
- 3、导热系数低：本品具有较低导热系数，平均温度为0 时为0.034w/mk，表面放热系数高，达到9.5 w/mk,因此在相同的环境条件下,它的使用厚度比其它的温度材料薄一半以上,节省厂家直销自粘橡塑板了楼层吊顶以上的空间,从而增加了楼层的可利用空间。
- 4、水汽透过率极低：

因本品为闭泡式结构,且表面平整光滑,所以外界空气中的水汽很难渗透到材料之中,保冷保温不必再添加隔汽层,从而获得较佳的导热系数,它的阴湿因子大于 4.5×10^3 ,使它的整体既是保浊层又是防潮层。