

耐溶剂绝缘聚酯胶带耐酸碱高温胶带

产品名称	耐溶剂绝缘聚酯胶带耐酸碱高温胶带
公司名称	昆山市玉山镇洼金电子材料经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:wowking 型号:2979 产地:苏州
公司地址	玉山镇柏庐北路25号
联系电话	17621929093

产品详情

耐溶剂绝缘聚酯胶带 耐酸碱高温胶带

主要用途：专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板，周边笔直，易撕起，不留残胶，聚脂薄膜，耐温性高。作为电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料。

聚酯胶带(也称玛拉胶带)以聚酯薄膜作为底材，采用丙烯酸脂聚合物作为胶粘剂，用于线圈包扎，马达定子线圈覆盖，及电源变压线圈包扎。基 材: 聚脂薄膜 胶 系: 丙稀型(有各种颜色可选颜色:黄.红.黑.绿.蓝.白等多种颜色)不含氯离子适用于线圈电容器及电线缠结粘性佳耐溶剂耐高温。

颜色: 透明.黄色 厚度: 0.06mm-0.08mm。

粘着力: 0.50kg/25mm。输送机装有挡板和装洁装置时，应避免对玛拉胶带的磨损。不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的玛拉胶带连接(配组)在一起使用。

抗拉强度: 9kg-10KG/25mm。

伸长率: 100%

击穿电压: 55Kv

耐温性: 130

联系电话17621929093 倪先生 可在线咨询