

电动法兰闸阀

产品名称	电动法兰闸阀
公司名称	浙江捷阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道永定路1188号万达广场7幢420室
联系电话	18668729233

产品详情

电动闸阀主要用途高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

二、结构与特点:

- 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立 (Stellite) 钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。

三、产品标准

- 1、设计制造按GB12234-892、结构长度按GB12221-893、法兰尺寸按JB/T79-944、阀门检查和试验按GB13927