

# 新疆WGJ-250型弯拱机现货

产品名称	新疆WGJ-250型弯拱机现货
公司名称	乌鲁木齐华伟晟鑫矿山设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	型号:WGJ-250 弯曲半径:>2m 重量:2380Kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区哈密南路139号25-1-101 (注册地址)
联系电话	0991-8786620 15099198645

## 产品详情

新疆WGJ-250型弯拱机现货

型号：WGJ-250

WGJ-250技术参数：

项目	单位	参数
液压系统压力	Mpa	50
油缸推进速度	mm/s	1-13
最小弯曲半径	m	2
主动滚轮转速	r/min	9
总功率	Kw	9.9
整机重量	Kg	2300
外形尺寸	M	2.7*1.8*1.3

注意事项：

正确使用设备，冷弯机认真执行设备保养，冷弯机遵守安全操作规程，冷弯机是减少设备故障，冷弯机

延长设备使用寿命，冷弯机保障安全生产的必要条件，冷弯机因此设备的操作者及维修人员必须了解设备的结构、性能、维护保养方法和操作规程。

本设备是用油为介质，冷弯机必须做好油及本设备的清洁保养工作，冷弯机以免淤塞或漏油影响使用效果。油液必须保持干净，冷弯机第一次使用的时间不应超过两个月，冷弯机更换时，冷弯机应同时清洗过滤网和油箱，冷弯机注意过滤网可放在煤油中冲洗，冷弯机不能用硬刷子刷洗，冷弯机如油液未变质，冷弯机在经过过滤后仍可使用。

在油箱没有注入油前切勿启动电机。使用前首先检查油箱内的油是否加满，冷弯机如不足应加满，冷弯机以防油泵吸空。设备使用的液压油必须经过严格的过滤方可注入油箱，冷弯机油箱在装油前必须清洗好，冷弯机一般推荐使用46号抗磨液压油

经常检查设备需润滑处是否有堵塞现象。

每班工作结束后，冷弯机请用收回油缸。

若长期不使用设备，冷弯机则要在滑动处面上涂上防锈油。

新疆WGJ-250型弯拱机现货