

# 南京陶粒质优价廉 污水处理陶粒批发 陶粒混凝土

产品名称	南京陶粒质优价廉 污水处理陶粒批发 陶粒混凝土
公司名称	南京泰灏雍建材科技有限公司
价格	110.00/立方米
规格参数	品牌:泰灏雍 规格:10-30mm 耐火度:500
公司地址	南京经济技术开发区龙潭街道龙潭村村民委员会 办公楼310室
联系电话	13512530011

## 产品详情

南京陶粒质优价廉 污水处理陶粒批发 陶粒混凝土 咨询电话：135-1253-0011许（厂长）

规格：10mm-30mm 10mm-20mm 5mm-15mm 5mm-10mm 1-5mm

厂家直销,价格低,规格全,送货快。江浙沪皖鲁豫包送货

陶粒混凝土屋面保温隔层施工技术要点

- 一、陶粒混凝土屋面保温隔热层应选用300-400级陶粒骨料。
- 二、施工配合比：1.水泥：陶粒=180kg：1.1m<sup>3</sup>。2.水灰比：0.407（净水灰比）
- 三、施工时应提前一天喷水予湿陶粒。
- 四、用强制式搅拌机拌制陶粒混凝土。
- 五、施工前应先清扫冲洗屋面，并按设计要求做好水平标志。
- 六、边施工边在屋面基层刷素水泥浆结合层。
- 七、按纵横4000mm间距做分隔缝（缝宽不小于10mm）。
- 八、虚铺陶粒矸及用长木夯拍实拍平（以不拍碎陶粒为度）。
- 九、施工后48小时内严禁上人上车踩踏碾压。

十、待陶粒砼内水份干燥后再施工水泥砂浆面层，并在分隔缝上按设计要求做排汽孔（管）。

十一、用柔性材料填塞分隔缝，并按屋面工程技术规范（GB50207--94）施工屋面防水层。

十二、陶粒砼保温隔热层施工应有防雨措施，雨天禁止施工

陶粒之所以在全世界得到快速发展，是因为它具有其他材料所不具备的许多优异性能，这一优异性能，这一优异性能使它具有了其他材料无法取代的作用，这些优异性能有以下几个方面:1、密度小、质轻  
2、保温、隔热 3、耐火性好 4、抗震性能好 5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好 6、优异的抗渗性  
7、优异的抗碱集料反应能力 8、适应性强

在陶粒市场竞争日益激烈的情况下,我公司坚持以“质量为本、用户至上”的方针,以优良的产品质量来吸引客户、以周到热情的售后服务来赢得客户。

建筑陶粒的特征：轻质陶粒混凝土优质骨科，因其高强、导热系数低、自然成为保温隔热、抗震、防火、防潮、吸音降噪之优良材料。用途：用于高层建筑结构砼，顶层屋面保温隔热隔音效果最佳。页岩陶粒---新型路面材，页岩陶粒近几年来是世界各国普遍采用的一种新型路面材料。它是采用高岭土、长石、石英和粘土为主要原料，外加无机高温色剂，经高温烧制而成，颜色有红、黑褐色、土黄色等多种颜色，具有防滑耐磨、环保耐腐、吸水率低、色泽鲜艳、高档美观、永不褪色、坚硬牢固、使用寿命长等特点。该产品广泛应用于高速公路、飞机场、飞机场跑道、火车站、地铁、公交车站台、停车场、公园、广场、学校和宾馆饭店、办公楼写字楼等的路面铺设及标识。该产品在构造景观城区、景观小区、美化城市环境方面是目前市场上首选的新型材料。

泰灏雍新型建筑陶粒厂是一家专业的陶粒生产商。本厂生产设备先进，生产经验丰富，质量保证体系完善，得到了质检及建材研发部门的肯定和支持，产品投放市场以来，已销往江苏、浙江、上海、湖北、江西及安徽等地，涉及到艺术石、屋顶花园、耐火材料、石油化工、炉料、污水处理、建筑等各个领域，经用户应用反映良好。在陶粒市场竞争日益激烈的情况下,我公司坚持以“质量为本、用户至上”的方针,以优良的产品质量来吸引客户、以周到热情的售后服务来赢得客户。

南京泰灏雍建材科技有限公司

联系人：许经理

电话：135-1253-0011

QQ:3294939198

邮箱:3294939198@qq.com

主要产品：建筑陶粒、轻质陶粒、陶粒混凝土、轻质陶粒砼、回填陶粒、屋面找平陶粒、车库顶板陶粒、保温陶粒、园林绿化陶粒、陶粒砂、破碎陶粒、湿地公园陶粒等

网址：www.nj-taoli.com

地址：江苏省南京市经济开发区

