# BAD202B袖珍防爆调光工作灯 防爆调光手电筒

| | |
|---|---|
| 产品名称 | BAD202B袖珍防爆调光工作灯 防爆调光手电筒 |
| 公司名称 | 深圳华荣防爆电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 额定电压:3.7v<br>额定容量:2.2Ah<br>额定功率:3w |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼 |
| 联系电话 | 0755-23090399 13699802255 |

# 产品详情

BAD202B袖珍防爆工作灯

应用范围

◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

◆适用于易燃易爆场所，广泛适用于消防、电力、冶金、化工、钢铁、矿山、港口、石化、铁道、市政等易燃易爆场所作为现场照明；并可作为信号联络和方位显示之用。

产品特性

◆安全可靠：本产品经国家机构防爆认证，具有优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作；

◆防水抗摔：选用进口高硬度合金材料做外壳，确保产品抗强力冲击和碰撞，防水防尘、耐腐蚀，采用多重防水结构，可在各种恶劣环境和气候条件下使用；

◆高效节能：高能无记忆绿色环保电池，容量大、寿命长、自放电低。采用绿色环保的大功率、高亮度固态免维护光源，光效高、照射距离远；寿命长达100000小时；

◆智能控制：BAD202B强光工作灯设有三种工作模式（工作光，频闪，强光）采用智能芯片控制开关，强弱光可任意切换，灯具配有过充及短路保护功能；

◆灵活耐用：结构精巧、美观轻盈，操作简单、携带方便，可满足各种工作需求；

◆其他性能：冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。

技术参数

| | |
|---|---|
| 额定电压： | DC3.7V |
| 额定容量： | 2200mAh |
| 额定功率： | LED光源 （1/3W） |
| 连续工作时间： | 强光：8h |
| | 工作光：16h |
| 充电时间： | ≤8h |
| 电池使用寿命： | 约1000次循环 |
| 平均使用寿命： | 100000h |
| 防爆标志： | EXib IICT4 Gb |
| 防护等级： | IP65 |
| 外形尺寸： | Φ31.5×138mm(直径×长度) |
| 重　量： | 131g |

订货须知

注：◆如需头戴配件请注明。

质保承诺

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担。