

# 河南移动密集架厂家直销档案密集柜资料柜

产品名称	河南移动密集架厂家直销档案密集柜资料柜
公司名称	河南凯迪亚办公家具有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:凯迪亚 型号:KDM-01 尺寸:2400*900*560mm
公司地址	河南 洛阳市 伊洛工业园区龙顾路
联系电话	0371-55016700 18638550888

## 产品详情

凯迪亚密集架全部采用上海宝钢优质冷轧钢板，密集架标准架高2300，节距900，宽度510，标准层为6层。每层由两块(或一块)搁板组成，层间距可据实调整。

(1) 整体要求：外观美观大方，整体流畅。焊接部位应牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿现象；冲压件应平整无毛刺，不允许有裂痕，不得有尖角、凸起；折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度；涂层表面光亮，色泽一定要均匀一致，无伤痕、挂痕、流挂、起粒、皱皮、露底、剥落，漆膜附着力要强。

架体设有防倾倒装置，路轨顶端设有限位装置，每列设有自锁装置。路轨保护板采用高强度板，以确保承重2000Kg不变形，搁板（双面）载重100Kg不变形。

(2) 摇把：手柄采用圆盘式或摇把式。

(3) 传动系统：花都独有的“三级两轴同步传动”装置，为国家专利产品，双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式，避免了在摇动时前走后不走的想象。自由挂档拖挡装置；链轮为机械加工而成；链条采用摩托车专用链条；滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用直径20mm45号锰钢；地盘轴承采用204级向心球轴承。

(4) 制动系统：每列均装有刹车制动装置，使只做到每一列均可锁定；每一组合均装有总锁装置。

(5) 密封装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性较强的橡胶密封条组成。顶部有防尘板，底部有防鼠板。首末两列单面安装密封门。

(6) 载重要求：

A：搁板载重：单面搁板上均匀载重50Kg，双面100Kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后不得有裂纹，不得变形。

B：全负荷载重：每标准节在全负载的情况下，架体、立柱不变形，架体不应有倾倒现象。

C：载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操作下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

(7) 安装要求：

A：各部分安装要牢固，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。

B：标准架组装后，侧面板与中腰的对缝处间隙不大于2mm。

(8) 健康安全要求：表面喷涂料要采用环保材料，确保密集架安装完毕后无明显油漆等异味。

### 载重性能

(1) 每层搁板上均布载重100Kg,最大挠度为3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形。

(2) 每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块每层搁板均布载重100kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。

(3) 在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反

复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。