

煤矿改造专用自润滑阻燃煤仓衬板

产品名称	煤矿改造专用自润滑阻燃煤仓衬板
公司名称	山东松丽塑料制品有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	品牌:鲁松丽 吸水性:0.01% 连续使用温度: - 150~90
公司地址	新华街道办事处
联系电话	18253438633

产品详情

煤矿改造专用自润滑阻燃煤仓衬板

煤仓衬板以它优良的性能得到各行各业的广泛青睐，下面就来讲解一下它的耐用程度是怎样的？

- 1、阻燃耐磨衬板和耐磨煤仓衬板高耐磨和极低摩擦系数，防止物料架桥时流动受阻;
- 2、阻燃煤仓衬板和耐磨煤仓衬板极低吸水性。它不被水所润湿，不受物料温度影响。因此，物料不会粘在衬里壁上，或特别露天作业，也不会因温度太低造成湿的物料和容器的壁冻结在一起;
- 3、阻燃煤仓衬板和耐磨煤仓衬板符合卫生标准。

聚乙烯为无臭、无味、无害的材料，因此允许它用于食品和药品接触的场合。由于聚乙烯材料具有上述优点，因此，用聚乙烯材料衬，有效地避免散装物料在料仓、溜槽和漏斗中流动受阻，可以稳定、连续流动。尤其是细小的散装物料颗粒在贮存、输送时，采用聚乙烯材料衬里就更加经济和有效。