

# 10mm12mm纤维硅酸盐防火板厂家直销

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 10mm12mm纤维硅酸盐防火板厂家直销          |
| 公司名称 | 唐山大丹板业有限公司                    |
| 价格   | 1.00/张                        |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 河北省唐山市路南区新华西道88号宝升昌广场写字楼2305室 |
| 联系电话 | 13633368501                   |

## 产品详情

10mm12mm纤维硅酸盐防火板天津厂家直销 f c 纤维增强硅酸盐防火板是在防火硅酸盐水泥加防火纤维配方和工艺基础上，采用最新工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种专业防火板材。

目前，f c 公司所提供的 f c 防火板被动防火系统，符合国家防火规范的要求，其中防火墙、钢结构保护、耐火风管的应用已达国际领先水平。

性能特点:

**防火：**专业防火性能好，被动防火系统各构造，通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准 ISO834 防火测试

**经济：**质轻高强，降低建筑结构成本

**表面装饰性强：**粉刷、墙纸、贴面砖皆可

**防水防潮：**托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小隔热

**节能：**保温隔热性能好，降低能耗

**使用寿命长：**水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化

防火硅酸盐板应用领域：

1-4 小时防火墙；

3 小时自撑式耐火风管包敷；

3小时铁皮风管防火包敷；

2小时钢梁防火包敷；

3小时钢柱防火包敷；

防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8 20mm

硅酸盐无机防火板常规厚度（e）8,9,10,12mm宽度（b）1220mm长度（L）2440mm

物理力学性能

项目指标单位

密度 0.95g/cm<sup>3</sup>

导热系数 0.20W/（m.k）

含水率 10%

湿涨率 0.25%

不燃性符合GB 8624-2006A1/

抗折强度 干燥状态 横向 7.0Mpa

纵向 5.5Mpa

安全性能

项目指标说明

石棉含量100%不含石棉可安全应用

放射性 < 1.01ra可安全应用

< 1.01r可安全应用