

## 礼堂椅尺寸 礼堂椅图片

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 礼堂椅尺寸 礼堂椅图片                           |
| 公司名称 | 佛山市张顺朝家具有限公司                          |
| 价格   | .00/位                                 |
| 规格参数 | 品牌:顺源升<br>规格:680*760*1020<br>产地:广东佛山市 |
| 公司地址 | 广东省佛山市禅城区62号                          |
| 联系电话 | 0136-79768185 13927274132             |

## 产品详情

一般由面料、海绵垫、内衬板和外板组成。

面料：一般用麻绒、平绒或汽车绒等织物；也有的采用真皮、仿皮做面料。

海绵垫：用PU（聚氨酯）泡棉制成，密度35~50Kg/M<sup>3</sup>较合适。内衬板：根据设计不同，可用曲木夹板和金属架结构，用金属架结构时称为钢架，有时钢架直接被隐埋在海绵当中。

外板：与座外板功能相同，也可采用木板、塑料或其他材料制成，主要作用是装饰和与扶手连接。

座椅的尺度也有一定的范围，根据人体工学的设计，尺度一般控制在：

座高：座面最高点到地面的距离，硬座面400~420，软质座面420~440mm；

座宽：两扶手之间的距离；一般大于400mm；座深：座板前沿到靠背的距离；一般为400~450mm；

背高：座板面到椅背最高点的尺寸；总高：椅背最高点到地面的距离；

扶手高：扶手最高点到地面的距离；总深：座椅最前点到椅背最后点的距离，一般影响座椅的排距；

含写字板深度：写字板打开时的座椅最大深度；座倾角：座面和水平面的夹角，一般为2~5°；

背倾角：靠背面与水平线的夹角，一般为100~106°排距：两排座椅前后中到中的距离；

座距：也称中心距，指左右两个座位中到中的距离；弧排半径：圆弧形排位的行排曲率半径；

另外，有多项配件可选，功能特点如下：礼堂椅写字板 写字板是专为会议或授课使用的座椅而设计的附件，便于开会或上课时记笔记和摆放文件书籍等。一般有明装和暗藏式的两种。礼堂椅杯架 杯架分为扶手杯架和外装杯架两种，扶手杯架主要用于电影院及经常有必要使用的场所。多数的扶手杯架设计成与扶手一体的结构。

外装式杯架多用于会议、课堂等场所，有必要时才使用。外装式杯架有前杯架和后杯架两种。

礼堂椅书网 书网也是会议用椅的专用配件。礼堂椅号码牌 常用的号码牌有两种，一种叫座位牌，另一种叫行号牌。座位牌表示座椅在每排排列当中的编号，行号牌则表示排的顺序。礼堂椅活动脚及脚架 在地面不允许固定安装或需要经常改变位置的场所，需要采用活动脚或加装活动脚架的座椅。丽江产品活动脚的形式有三种：A型活动脚：摆放在地面上，有可调整高度的脚钉，可由人工搬动。

B型活动脚：摆放在地面上，有可调整高度的脚钉，可由人工搬动。万向活动脚架：将礼堂椅直接固定安装在活动脚脚上，脚架上装有四只可升降的万向轮，万向轮工作时，脚架升高，连同座椅可方便的移动，万向轮抬起时，脚架底板便落在地面上，使座椅平放在地面上，不可移动。