

河北风景主营移动厕所 环保厕所 景区公厕

产品名称	河北风景主营移动厕所 环保厕所 景区公厕
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	8600.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-95 产地:河北献县
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

河北风景主营移动厕所 环保厕所 景区公厕

移动厕所技术参数：

设计标准

严格按照《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016中独立式公共厕所建造标准计。

墙体结构

钢架结构：立面、屋顶支撑规格均采用 100mm×50mm×4mm 镀锌方管，墙面钢管要求竖向方管间隔距离 500mm，横向方管间隔距离 800mm，墙面1500mm 内竖向要加三角支撑，屋顶所有框架均须进行三角支撑加固；基座构件规格 100mm×50mm×5mm，整个钢架底部需要连成一体；整体结构构件选材和焊接符合国家标准，角为45° 对接焊接及所有焊接点均为满焊，钢结构经打磨除锈后，涂刷溶性无机富锌底漆。

厕所尺寸

外墙采用金属雕花板，墙体保温采用中间夹层厚度 30mm 挤塑板，整体制造产品通过CMA钢结构拉伸及焊缝检测报告，抗风12级，抗震9级。

厕间和小便间尺寸

4厕间+1小便间（长6800mm*2200mm*3000mm）
厕间宽1200mm，纵深1400mm.小便间长宽2000mm*2000mm

厕所地面及台阶

厕间为黑色防滑地砖，台阶为耐磨防滑大理石

排污内直径

110mm

供水接口

外接自来水 De25 接头

供水要求

所有洗手用水和冲厕用水都有专用管道并分开。

管道要求

给水采用不小于25mm、PP-

管道保温

R热熔管，下水采用不小于110mm、UPVC管。

工业专用伴热带：适用于环境温度在-35 —50 条件，加热装置为智能温度控制器装置，无需任何人为操作。

冲洗方式

高压水冲洗(手动和感应双结合)

公厕蹲便器

蹲便器采用国内不锈钢蹲便器；蹲便器内槽长度不少于 550mm；

洗手池

每个厕间及小便间采用陶瓷洗手池

造型

整体造型及颜色搭配由甲方指定