

水性单组份PC底材自干乳液X-PU699

产品名称	水性单组份PC底材自干乳液X-PU699
公司名称	东莞新骅新材料科技有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	新骅化工:只限工业化工涂料使用 化工事故反应资讯服务热线请拨打13215170439 X-PU699:本品是新一代高性能水性自聚氨酯改性聚乳液。 东莞:东莞新骅新材料科技有限公司
公司地址	东莞市万江区新和工业区华尔泰路五盈科技园
联系电话	86-076923027989 13215170439

产品详情

水性单组份PVC底材自干乳液、水性单组份PET底材自干乳液、水性单组份ABS底材自干乳液、水性单组份PC底材自干乳液、水性单组份PS底材自干乳液

水性自干聚氨酯改性聚合乳液X-PU699

说明：本品是新一代高性能水性自聚氨酯改性聚乳液。

典型特性（不可作为规格）

外观:	微蓝色半透蓝乳白稠粘液体
固含:	48%
组成:	水性自干聚氨酯改性聚合乳液
粘度23 :	1200cp
玻璃化温度:	60
PH值	8.5
离子性 :	阴离子

硬度： HB
组份： 单组份

特性优点：

单组份、自干、高附着力、柔韧性佳、抗折裂、耐水、耐磨抗刮伤、抗黄变、耐无水乙醇、耐异丙醇、耐丙酮、耐丁酮、耐橡胶、极低气味、环境友好、纯水性环保，无重金属、无游离甲醛，不含APEO、邻苯二甲酸钾、无异氰酸酯等有毒有害成分残留，

推荐使用范围:主要用于PVC、PET、ABS、PC、PS材料等、、、

施工工艺：

施工粘度工艺： 13秒 喷4次

喷涂方式：人工喷涂喷口径1.8

烘烤条件： 常温
240min

湿膜厚度：
20um

干膜后：
10um

注意事项：属阴离子乳液，使用时应避免与强酸碱或阳离子体系拼混使用。

本品为成膜树脂，应避免将产品长期直接暴露在空气中。

储存/包装：

未使用完请妥善保存.本品为非危险品可按一般化学品运输；贮存温度在5oC-35oC时请注意密封保存，自包装之日起为10个月。50kg/桶，200kg/桶，1000kg/桶.不可食用,避免接触眼部。

注意：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。使用前请预先进行可行性实验确定产品应用之具体情况！

只限工业化工涂料使用

化工事故反应资讯服务热线请拨打13798910001