

# 精秀热工-气密性检测设备生产厂家

产品名称	精秀热工-气密性检测设备生产厂家
公司名称	广州精秀热工设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	测量精度:0.01mmH2O 测量范围:0-200mmH2O 产地:广州
公司地址	广州市荔湾区龙溪大道王枝塘工业区K栋一层
联系电话	020-29078542 13247333419

## 产品详情

气密性检测仪产品简介：气密性检测设备是运用气密性检测与自动化检测相结合；可以根据客户要求采用本公司研制的气密性检测仪，测试台采用PLC主控，触摸屏中文显示操作；采用气动原理快速装夹产品，耐磨硅胶做为密封元件，通知高精度压力变送器检测产品内部在恒压过程中，所产生的压力上下限进行对产品密封性的判断。夹具根据客户提供产品设计对多样化产品\*\*达到90%以上的通用性夹具。测试过程分布进行，OK自动进入下一步检测，NG对应指示灯亮，并声光报\*；检测设备所用配件采用进口及国内知名品牌，工作稳定可靠。

本测试仪利用压力或真空原理对各种形状的容器进行无损密闭性检测，可以对各行业有气密性要求的产品进行检测试验(如：发动机密封性、油泵及汽车管路、阀门、换热器及空调管道、气枕、户外电子广告、水箱、安全气囊、密闭工作间、消防器材、压缩机管路、汽车及摩托车内部件、蓄电池外壳、胶管、电缆、防水插头座、医疗器械、各类化妆品包装等)。

气密性检测仪主要性能：测试测压：用户\*\*-60.0~0~800.0KPa；测试差压：用户\*\*；数显位数：4位;工作电源：220V AC；精度等级：0.5级(内控0.25级)；判定时间：0~99.9sec；判定提示：红色、绿色和黄色LED指示灯；外形尺寸：480宽×240高×260深mm压力检测值设定：可设定检测压力值和判定合格差压值；自动加压和检测：根据检测压力值自动控制测试压力，根据判断合格压力值判断被测产品是否合格；加气时间设定：根据条件设定对产品加气到设定值的时间；检测时间设定：通过触摸屏设置，设定范围：0~99秒/分。操作说明1、接通电源及连接气路(一个进气端口和一个检测端口)。2、按下启动按钮后，指示灯会提示当下进行的那个环节，如果某一环节测试不合格，不合格灯会亮，说明此环节测试不合格。3、自动对被测产品做出合格或不合格的判定：合格灯亮，表示被测产品符合气密要求，产品被判定为合格；不合格灯亮，表示被测产品泄漏超标，产品被判定为不合格。4、下一次检测时自动\*\*前一次的判定结果。

应用案例：

注：关于这款气密性检测仪更详细的介绍（包括应用案例、产品效果图、视频实拍等等）请查看：<http://www.jxthermotex.com/hjsyx/130.html>

如对于这款气密性检测仪有需求的朋友可以联系我们获取报价方案。广州精秀热工设备有限公司专业产销各种环境试验箱、整车气密性试验台（新品推荐）、氙灯老化试验箱、步入式恒温恒湿房、高低温湿热试验箱、高低温试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、快速温度变化试验箱、低气压试验箱、小型高低温试验箱、三综合试验箱、温度冲击试验箱（两箱）、温度冲击试验箱（三箱）、恒温恒湿试验箱等等试验设备，全部设备均可非标定制，我厂拥有2000多平方的厂房基地，能给予\*\*\*试验设备技术支持，质量和售后服务有保障。业务电话：132-4733-3419（黄先生）办公室电话：020-29078542官网：[www.jxthermotex.com](http://www.jxthermotex.com)

厂房地址：广州市荔湾区龙溪大道王枝塘工业区K栋一层（广州精秀热工设备有限公司）