

医院宣传栏,太阳能系统宣传栏,小区宣传栏

产品名称	医院宣传栏,太阳能系统宣传栏,小区宣传栏
公司名称	徐州领航标牌工程有限公司
价格	120.00/个
规格参数	箱体:2400*1200 立柱:150*150 箱子:2800*1200
公司地址	徐州市云龙区绿地商务城 (B5-3地块、 B5-4地块) B5-3地块B01号楼1-117
联系电话	15150004645

产品详情

江苏宣传栏制造有限公司

板材说明：

1. 镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法，全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺。主要生产厂及进口生产国家：中国、日本、德国、俄罗斯、法国、韩国等。

镀锌板的优点：

1. 镀锌板适应环境广泛一直很受欢迎，防腐年限久远，但是不同的环境中防腐年限不一样。
2. 处理费用低，镀锌板防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低。
3. 持久耐用，在郊区环境下，标准的镀锌防锈层则可保持50年以上而不必修补。在市区或者近海区域，标准的镀锌防锈层则可保持20年而不必修补。
4. 可靠性好，镀锌层与钢材间是冶金结合，成为刚表面的一部份，因此镀层持久性较为可靠。
5. 镀层的韧性强，镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤。
6. 全名性保护，镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面的保护。
7. 省时省力，镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。

本公司选原材料均选用宝钢低合金，高强度结构钢，具有良好的可塑性和焊接性，正常宣传栏选用的板材厚度为1.2/1.5/2.0/2.5/3.0等厚度（国标实际厚度）。

钢化玻璃说明：

1. 钢化玻璃强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3-5倍，抗冲击强度是普通玻璃5-10倍，提高强度的同时亦提高了安全性。
2. 钢化玻璃使用安全，其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害极大地降低了，钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2-3倍的提高，一般可承受250的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果。

钢化玻璃的缺点：

- 1 钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理

本产品选用钢化玻璃为汽车专业钢化玻璃，为宣传栏安全性提供保障。

备注：公共场所宣传栏选用进口6mm有机玻璃板，透光度高达95%，具有良好的耐候性，昼夜表面不起雾，显示效果清晰。不易破碎，安全性高！

静电喷塑介绍：

定义：

静电喷塑将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。喷塑即静电粉末喷涂，是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在工件表面，然后经烘烤，使粉末融化黏附在工件表面的处理工艺。

静电喷塑优点：

1. 传递效率高，节省涂料，回收利用率可达95%以上。
2. 装饰性好，质量稳定。

3. 环保，对人体无毒害。

本产品喷塑要经过18道喷塑前处理工艺，220度高温烘烤，进口塑粉，确保产品无锈蚀，十年内褪色率不超过5%。

液压开启：

液压开启具有结构轻巧，工作行程大，运动平稳，能起阻尼缓冲作用。具有稳定接近不变的特性线。操作简便，安全可靠。我们的宣传栏开启部位选用液压开启，主要是为了客户更换画面，同时也起到了一定的装饰作用。

本产品液压杆是公司根据产品的需求，专业定制配件，开启次数可达4万次比市场上的产品高过1-2倍。

隐形折页：

自主研发隐形折页模具，制作独特的折页部件，扎实、隐形、美观。解决传统的折页已损坏，不隐形等问题。提升了宣传栏的质量和美观度。

本产品是公司自己研发，材质，厚度，尺寸等细节，然后找专业的厂家为公司常年供货，在市场上是无法购买到本产品。

隐藏锁：

隐藏锁，材质为304不锈钢，采用多层处理，确保产品不生锈，不易磨损。抗腐能力强，使用方便、简洁，只需用手轻轻旋转旋钮，小巧而不显眼，所以起到隐藏的最好效果！

本产品是公司自己研发的一种外观看不到的隐藏锁，小巧不显眼质量过硬，找专业厂家常年供货，在市场上无法购买打此产品。

防水/防尘系统：

采用铰链反扣技术，实现宣传栏箱体表面微缝隙。配以防水胶条、防尘条及导流槽，做到内部干燥防尘防水，保护电控系统。

品质保证：

材料1.热浸锌独有的三合一防锈保护，能保证产品十年无腐蚀。

2.卓越的硬度：锌钢的硬度达到了211DNP，比普通钢材的159DNP强1/3.

喷塑 3.具有卓越的抗紫外线、热氧化和表面自洁能力。

4.进口户外专用粉末220 高温固化，抗腐防锈性能极强。

5.经过七道前处理涂装工艺，确保表面色彩变化10年内不超过5%。

6.抗冲击能力强，每平方米可承受50公斤的冲击力。

质优 7.严禁的质检制度，杜绝一切不合格产品出售。

8.十余套专业制定模具，拼装组合，便于运输安装，真正实现现场无焊接。