

泰安莱芜无震动止滑坡道莱芜地下停车场防滑坡道

产品名称	泰安莱芜无震动止滑坡道莱芜地下停车场防滑坡道
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	90.00/平米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

我公司提供山东无震动止滑坡道材料,泰安莱芜无震动止滑坡道。

无震动止滑坡道 13385388520 13385388521

使用区域

地下室车库出入口、自行车坡道、桥梁上下坡道、公交站台、人行走道、混凝土基面需要防滑部位。

性能特点

- 1、耐磨、耐压、耐冲击，泰安无震动止滑坡道，有效延长道路使用寿命。
- 2、防滑性能好、平稳舒适无震动。
- 3、图案美观鲜明、导向性强，醒目安全，美化环境。
- 4、降低车辆行驶噪音，改善行车条件。
- 5、排水性能好，无震动止滑坡道公司，不积水降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。
- 6、耐低温性能好，且抗热老化。
- 7、表面无缝、不易剥落和开裂。

我公司是专业从事[地坪涂料](#)和新型地坪建材研究、开发、生产及施工的专业地坪公司。

无震动止滑坡道

无震动止滑坡道材料是由什么组成的？

建议用无震动止滑坡道材料

产品特点：

- 1、无震动止滑坡道材料是一种多角性硬度极高之矿物骨料与波特兰水泥及外加剂组成，无震动止滑坡道价格，采用特种现场工艺施工而成。
- 2、具有防滑耐磨、舒适无震动等多种优异的性能，而且图案美观鲜明，标志性强。

无震动止滑坡道施工工艺 9. 注意事项 1. 材料应置于室内，无震动止滑坡道施工，避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并以胶布盖妥，荷泽无震动止滑坡道，避免进水，无震动止滑坡道材料，且不可长期放置。 2. 材料堆放位置应严禁烟火。 3. 施工期间现场之各项管制必须严谨。 4. 避免5 以下施工。 5. 防潮中涂粉剂、液剂需充分搅拌均匀后方可使用。 6. 施工期间应在72小时内避免有明水或雨水进入。 10. 质量保证措施 1、严格按施工工艺流程施工。 2、材料检验合格后方可出厂，严格控制材料使用配比，乙方为甲方提供原材料及品牌证明。 3、每道工序严格检查，填报工程质量检查报告。