

PUR桶胶喷涂热熔胶机

产品名称	PUR桶胶喷涂热熔胶机
公司名称	苏州赛楷机电设备有限公司
价格	52000.00/台
规格参数	赛普:输出管路：1路(或2路) 5加仑:温度传感器：Pt100 东莞:系统功率：7kW
公司地址	苏州市工业园区唯亭镇浦田路202号
联系电话	18676935995

产品详情

主要技术性能

：
系统类型：
调速交流电机
齿轮泵
桶径 \varnothing 280
mm(286mm)

供胶量：20
kg/H

输出管路：
1路(或2路)

工作压力：
8.5Mpa

操作温度范围
：40-200

环境温度范
围：0-50

温度控制精度
： ± 1

温度传感器：
Pt100

电力供应：

380V3P+N
系统功率：
7kW
使用气压：
0.5~0.8Mpa
重量：约250 kg
连线信号：
2 input,2 output
安装尺寸：
1170mm*650mm*1150(200)mm
防护等级：
IP54

此机采用彩色触摸屏、可编程序控制器和变频器控制，具有操作方便，功能齐全，控制精度高等优点，用于5加仑PUR桶胶的热熔和喷涂，适合绝大多数用胶粘合生产工艺场合，广泛用于印刷、包装、汽车、制衣制鞋、电子、家具等各行各业的产品组装。

此机采用进口零部件组装，485总线式控制方式，触摸屏操作,全中文介面，拥有定时开关机功能，节能待机功能。热熔温度和送胶速度可调，具备完善的报警功能，双重温度保护功能，提供可编程的2点输入、2点输出连线信号。压盘表面多层铁氟龙处理，熔胶盘密封环采用全氟橡胶为材料，耐高温可达到300℃，耐腐蚀，可有效防止任何物质粘着，清洗容易。

机身下装有四只万向轮,方便移动使用.

主要特点：1、渐进式加热熔化 加热盘位于胶质上方，当加热盘加热时，胶桶上面一层与加热盘接触，达到熔点而熔化，胶桶下部分此时不熔化，达到我们生产时需要多少就熔化多少的要求；2、热熔时胶质与空气隔离 加热盘的圈与胶桶内圈之间有O型圈密封，使得熔化的液态胶体不与空气接触，解决了PUR等粘合剂熔化时不能与空气接触的问题；3、涂特氟龙保护层 加热盘外表面涂特氟龙涂层，防止碳化，确保胶质好，减少堵塞；4、无级调节胶量输出 精密齿轮泵运转控制电机采用无极变频器调速，能够准确的控制输出；5、主电机运转人性化 当加热盘的温度没有达到温控仪的温度时，主电机不能运转，解决了操作工人的误操作的问题；6、加热盘到底信号指示 在主气罐下方装有行程开关。当加热盘达到桶的底部时，行程开关有信号，并使信号灯显示黄色。应用范围：木工包覆贴合，纺织面料复合，PET透明盒，汽车内饰件，车灯，书刊装订，家用电器组装等行

业。

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。