

# 酒店环保木质吸音板厂家

产品名称	酒店环保木质吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	国音:2440*128*15mm GY006:2440*128*18mm 广东:2440*197*15mm
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

### 四、环保防火木质吸音板的结构：

基

材——[环保防火木质吸音板](#)

采用高密度的防霉防潮板做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。饰面——木纹饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM。拼

版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接

### 五、环保防火木质吸音板存放要求：

#### 1,安装前的存放要求：存放[环保防火木质吸音板](#)

的仓库要求密封和防潮,在安装环保防火木质吸音板前,必须先将包装箱打开至少达48小时以上,以便产品达到与安装场所相一致环境特性。2,安装场所要求：安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准,安装场所要求的最低温度为15度,安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。

#### 六、环保防火木质吸音板安装方法：1,先将轻钢龙骨安装到墙面。

2,贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。

3,将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

4,覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm,密度32kg每立方米,宽度与长度为600X1200mm。