

电影院环保阻燃吸音板厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 电影院环保阻燃吸音板厂家 |
| 公司名称 | 佛山市国音建材有限公司 |
| 价格 | 85.00/平方米 |
| 规格参数 | 国音:2440*128*15mm GY006:2440*128*18mm 广东:2440*197*15,mm |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报) |
| 联系电话 | 0757-85619395 18824839472 |

产品详情

四、环保阻燃吸音板的结构：

基

材——[环保阻燃吸音板](#)

采用高密度的防霉防潮板做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。饰面——木纹饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM。拼

版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接

五、环保阻燃吸音板存放要求：

1,安装前的存放要求：存放[环保阻燃吸音板](#)

的仓库要求密封和防潮,在安装环保防火木质吸音板前,必须先将包装箱打开至少达48小时以上,以便产品达到与安装场所相一致环境特性。2,安装场所要求：安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准,安装场所要求的最低温度为15度,安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。

六、环保阻燃吸音板安装方法：1,先将轻钢龙骨安装到墙面。

2,贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。

3,将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。

4,覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm,密度32kg每立方米,宽度与长度为600X1200mm。