

电影院软包吸音板软包厂家

产品名称	电影院软包吸音板软包厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	国音:2440*128*15mm GY006:2440*128*18mm 广东:2440*197*15mm
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

软包吸音板核心材料：

软包吸音板核心材料是璃心玻璃棉，璃心玻璃棉作为一种在世界上各地长期广泛运用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能跟防火性能。

软包吸音板的特点：

- 1、软包吸音板频谱高：对低、中、**高频**的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防潮、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点
- 2、软包吸音板装饰美：电影院吸音软包经过特硬处理，使四边角度一致，拼合美感十分明显，以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或客户的要求，调整饰面布、框的材质。美观大方，又不乏温馨典雅之感,为办公室、礼堂、会议厅、酒店等高级场所必备的吸音材料。
- 3、软包吸音板音质佳：电影院吸音软包不但能降噪音，而且能使混响时间达到声学设计标准，使环境音质更加饱满、清晰、富立体感。由设计师凭想象力做一些特殊的造型来增加效果，对混响起到很好的调节作用。
- 4、软包吸音板节能：用布艺吸音软包可以节约不做木板底，不用做漆面。
- 5、软包吸音板防火级别：可达国家室内防火性能要求A级，环保E1级。

软包吸音板产品结构：

软包吸音板有塑胶边框、树脂固化**边框**

、铝合金边框或防潮边框内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包防火吸音布。

软包吸音板等级分类：

1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)

2、防火等级：防火（防火B级）

软包吸音板声学原理：

软包吸音板是根据声学原理精致加工而成,由软织物饰面、框组和吸音棉、防水铝毡组成。

软包吸音板常规规格及厚度：

规格：600x600、1200x600、800x400、400x600、1200x2400（单位mm）。

厚度：25mm、50mm、75mm、100mm.