

阻燃布艺软包吸音板厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 阻燃布艺软包吸音板厂家 |
| 公司名称 | 佛山市国音建材有限公司 |
| 价格 | 85.00/平方米 |
| 规格参数 | 国音:2400*600*15mm GY008:1200*600*15mm 广东:600*600*15mm |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报) |
| 联系电话 | 0757-85619395 18824839472 |

产品详情

阻燃布艺软包吸音板厂家联系电话：18824839472 24小时服务热线。

阻燃布艺软包吸音板生产方式是由96KG/立方高密度玻纤吸音棉，外包防火吸音布（阻燃皮革）背贴吸音布制作而成。它不仅防撞、环保，更主要的是防火级别较高，其芯材是A级防火，饰面布料皮革防火B1级，均达到国家防火阻燃标准GB8624-2012 B1级，环保更是达到了室内甲醛释放量是E1级，是公共场所必选材料。经常我们会在电影院、法院、影剧院、音乐厅、博物馆、展览馆、图书馆、审讯室、画廊、拍卖厅、体育馆、报告厅、多功能厅、酒店大堂、医院、商场、学校、琴房、会议室、演播室、录音室、KTV包房、酒吧、工业厂房、机房等场所，经常能见到我们电影院吸音软包，他们不仅仅具有很好的吸音降噪效果，更是多种多样，具有很强的装饰效果，同时保温、防火、防潮、防霉防潮、质轻、耐用、防尘等特点。

阻燃布艺软包吸音板核心材料：

阻燃布艺软包吸音板核心材料是璃心玻璃棉，璃心玻璃棉作为一种在世界上各地长期广泛运用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能跟防火性能。

阻燃布艺软包吸音板的特点：

- 1、阻燃布艺软包吸音板频谱高：对低、中、**高频**的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防潮、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点
- 2、阻燃布艺软包吸音板装饰美：电影院吸音软包经过特硬处理，使四边角度一致，拼合美感十分明显，以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或客户的要求，调整饰面布、框的材质。美观大方，又不乏温馨典雅之感,为办公室、礼堂、会议厅、酒店等高级场所必备的吸音材料。

3、阻燃布艺软包吸音板音质佳：电影院吸音软包不但能降噪音，而且能使混响时间达到声学设计标准，使环境音质更加饱满、清晰、富立体感。由设计师凭想象力做一些特殊的造型来增加效果，对混响起到很好的调节作用。

4、阻燃布艺软包吸音板节能：用布艺吸音软包可以节约不做木板底，不用做漆面。

5、阻燃布艺软包吸音板防火级别：可达国家室内防火性能要求A级，环保E1级。

阻燃布艺软包吸音板产品结构：

阻燃布艺软包吸音板有塑胶边框、树脂固化[边框](#)

、铝合金边框或防潮边框内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包防火吸音布。

阻燃布艺软包吸音板等级分类：

1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)

2、防火等级：防火（防火B级）

阻燃布艺软包吸音板声学原理：

阻燃布艺软包吸音板是根据声学原理精致加工而成,由软织物饰面、框组和吸音棉、防水铝毡组成。

阻燃布艺软包吸音板常规规格及厚度：

规格：600x600、1200x600、800x400、400x600、1200x2400（单位mm）。

厚度：25mm、50mm、75mm、100mm.