

佛山软包吸音板厂家

产品名称	佛山软包吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	国音:2440*128*15mm GY008:2440*197*15mm 广东:2440*128*18mm
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

佛山软包吸音板厂家的特点：

- 1、软包吸音板频谱高：对低、中、**高频**的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防潮、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点
- 2、软包吸音板装饰美：电影院吸音软包经过特硬处理，使四边角度一致，拼合美感十分明显，以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根
据声学装修或客户的要求，调整饰面布、框的材质
- 3、软包吸音板音质佳：电影院吸音软包不但能降噪音，而且能使混响时间达到声学设计标准，使环境音质更加饱满、清晰、富立体感
- 4、软包吸音板节能：用布艺吸音软包可以节约不做木板底，不用做漆面。

佛山软包吸音板厂家等级分类：

- 1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)
- 2、防火等级：防火（防火B级）

佛山软包吸音板厂家的厚度：2.5公分 5公分 7.5公分 10公分 其他厚度另计

佛山软包吸音板厂家产品优势:

面料为防火吸音布、皮、人造革等，有多种颜色及图案的饰面布可供选择,外观美观大方,又不乏温馨典雅

之感，其布料颜色有一百多色中颜色，材质有十几种。做成皮革软包，给人一种高上大的感觉。

布艺吸音板核心材料：玻璃纤维棉(玻璃纤维棉作为世界长期广泛应用的声学材料,被证明具有优异的吸声性能，经检测，其吸音系数高达0.9。

佛山软包吸音板厂家施工方法：

平放安装方法：采用“^”形铝合金龙骨架支承，先将龙骨固定，吊牢固、吊平。用龙骨组成骨架，再将板平放在龙骨的肢上，用龙骨的四条肢支承住板。采用此种方法构造简单，安装简便，特别是铝合金“^”形龙骨，即是支承构件，又是板缝的封口条。2:暗龙骨吊顶安装方法：此种办法是在吊顶的表面，看不见龙骨，龙骨的断面有“^”形，也有特别的形状。主要安装程序是：先将龙骨吊平、吸声板周边开槽，然后将龙骨的肢插到暗槽内，靠肢将板担住。