

难燃橡塑保温板，30厚橡塑保温板价格

产品名称	难燃橡塑保温板，30厚橡塑保温板价格
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

难燃橡塑保温板_30厚橡塑保温板价格

廊坊美克斯新型建材有限公司，是国内研发、设计、生产制造化工助剂和耐火保温隔音材料的大型骨干企业。公司产品广泛适用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天、中央空调、冰箱制冷等行业。公司产品有：橡塑保温材料，橡塑保温板，橡塑保温管，岩棉板，外墙岩棉板，防水岩棉板，玻璃棉板，玻璃棉卷毡，聚氨酯保温板，聚氨酯保温管，水处理等。

廊坊美克斯新型建材有限公司秉承安全、理性、持续发展的战略思想，坚持求实进取，团结奉献的创业精神。以高质量的产品泽惠百姓，服务社会，用我们的智慧和激情去描绘百年廊坊美克斯新型建材有限公司的宏伟蓝图！"%

好标准的要求铸就了过硬的产品质量：公司产品全部通过国家质量监督检验，严格按照ISO9002、9001国际质量生产销售。多次被评为“质量信得过单位”，“廊坊明星企业”！

本公司以市场为导向，以科技为龙头，以人才为核心，以质量求生存，以创新求发展，凭借先进的设备、尖端的技术、科学的管理模式和完善的保证体系，成功的为国内外许多工程的建设和服务。以优良的产品，合理的价位，便利的交通愿为您的需求而不懈努力，竭诚与广大海内外客商合作，携手共创辉煌。

服务宗旨：

满意是起点、服务无终点，维护客户利益，是我们永恒的宗旨

企业理念：

以质量求生存、服务为信誉、管理为效益、创新求发展

经营宗旨：

诚实守信，服务第一

橡塑海绵保温材料是采用性能优异的聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。除了以上这些地方的使用以外，橡塑保温板还能够用于一些大型机械设备中，同时空调系统中也能够使用到这一特点。

难燃橡塑保温板_30厚橡塑保温板价格 橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使美克斯橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40 至 105 ）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。

橡塑保温管·板：导热系数，在0 时不超过0.034W/m·k。表面放热系数达到9W/m²k

橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000 既是保温层又是防潮层。

橡塑保温板：防火性能好氧指数32以上 橡塑保温板：不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料

不含甲醛、粉尘和纤维 橡塑保温板：具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50

产品特点：

一：导热系数低

平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034W/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了？

楼层吊顶以上的空间，节省投资。

二：阻燃性能好

本材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球、材料具有自熄灭特征。

按GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》，本产品为B1级难燃材料，确保安全可靠。

三：闭孔式发泡，防潮性能好

1:玻璃纤维:

开孔结构水汽渗透率极高，导致随着使用时间的延长，导热系数也随着升高，使保温效果大大降低。

2:发泡聚乙烯(PEF): 连孔结构，有较高的水汽渗透率，其材质硬而发脆，容易破损，寿命短。

3:橡塑:闭孔结构有极小的水汽渗透率，能长期保持较低的导热系数。

四：抗震性能好

橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能限度的减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振。

五：柔韧性能

橡塑材料具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

六：安装方便、外形美观

因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。