

建筑用钢筋接头A建筑用钢筋接头A建筑用钢筋接头厂

产品名称	建筑用钢筋接头A建筑用钢筋接头A建筑用钢筋接头厂
公司名称	永年区万畅紧固件制造有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:意佳源 型号:12-40 产地:武安
公司地址	永年区临洺关镇裴坡庄村东北
联系电话	0310-6792678 13932028966

产品详情

厂家直销优质钢筋套筒 冷挤压套筒 冷墩套筒 变径套筒 正反丝套筒 直螺纹套筒 退火套筒 四级钢套筒 焊接套筒 塞规环规 剥肋刀 滚丝机 滚丝轮 刀片 扳手 护帽护盖 丝锥 价格优惠 型号齐全 品种多 实用耐磨 现货供应 可加工定制 联系电话13932028966 微信同步

永年县万畅紧固件有限公司（销售：13932028966），毗邻107国道，交通十分便捷，是一家专业生产钢筋连接套筒、丁字丝、止水螺杆产品的较大型企业。我厂历年来经过多年艰苦创业和生产实践，积累了丰富的经验、生产工艺先进、检测手段完善。企业产品外形美观、抗拉强度高、机械性能稳定等特点。全部选用优质钢材，生产出高标准的优质产品，产品畅销全国各地，受到广大客户一致好评，公司始终坚持“科技先导，以人为本，诚信经营”的宗旨，科学管理，精心制造，公司总经理李雪梅欢迎新老朋友惠顾，洽谈业务，共同发展。我公司“坚持产品质量就是公司生命，经营用户就是公司上帝”为经营宗旨，公司进一步加大投入，使装备水平进一步提高，增强市场的竞争力，产品从研制、设计、生产、销售，全过程跟踪，以优质的服务，低廉的价格，为客户提供所需的可靠产品。

钢筋套筒又名钢筋接头:用以连接钢筋并有与丝头螺纹相对应内螺纹的连接件。钢筋剥肋滚轧直螺纹连接一种新型的钢筋连接套筒技术，它的结构原理是将待连接钢筋端部的纵肋和横肋用切削的方法剥掉一部分，然后直接滚轧成普通直螺纹后，用特制的直螺纹钢筋连接套筒连接起来，形成钢筋的连接。

膨胀螺丝一般说的是金属膨胀螺丝，膨胀螺丝的固定是利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力，达到固定效果。螺钉一头是螺纹，一头有锥度。外面包一铁皮（有的是钢管），铁皮圆筒（钢管）一半有若干切口，把它们一起塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，将锥度拉入铁皮圆筒，铁皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨篷、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。但它的固定并不十分可靠，如果载荷有较大震动，可能发生松脱，因此不推荐用于安装吊扇等。

钢结构大六角的应用适用范围:铁路和公路桥梁、锅炉钢结构、产业厂房、高层民用建筑、塔桅结构、起重机械及其它钢结构摩擦型高强度螺栓连接.作用原理:栓接系应用螺栓组合件将两件或两件以上结构件紧密接合所产生摩擦力来承受外力

钢结构大六角的安装使用

4.1.

高强度紧固件的安装使用,直接关系到紧固件的质量与使用寿命的重要环节.螺栓的安全性是首要考量因素

4.2. 影响高强度的主要因素:

钢结构件在材质的选定、钢板厚度、加工剪裁、表面涂装及安装上,需遵照设计及施工规范执行,否则将降低或损耗钢结构体的预承载力,同时将降低螺栓的安全性。

高强度螺母的概述:高强度螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,所有生产制造机械必须用的一种元件。螺母的种类繁多,我们常见的有国标,英标,美标,日标的螺母。

高强度螺母的主要参数: 材质: 碳钢 产品等级: A级 表面处理: 镀锌 样品或现货: 现货 加工定制: 是 产品规格: M6-M120 高强度螺母的特性: 便于安装; 整体性; 无需垫圈; 拆卸方便; 可重复使用中碳钢制成; 可与8.8级, 10.9级以及其他高强度的螺栓配合使用。

因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。