

深圳欣厂家直供中壁无卤母排热缩管

产品名称	深圳欣厂家直供中壁无卤母排热缩管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XBM 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

中壁无卤母排热缩管 XBM

产品介绍：

中壁无卤母排热缩管具有无卤阻燃、抗紫外线、抗老化、耐电痕、良好的电气性能等特性，主要用于电力母排的绝缘保护。

完全收缩温度：110

优良抗紫外线及绝缘性能

应用不高于36Kv

颜色：铁红色

技术性能

项目	测试方法	指标
拉伸强度	ASTM D2671	12.5MPa

断裂伸长率	ASTM D2671	550%
纵向收缩率	UL 224	0 to -10%
老化后拉伸强度	ASTM D2671 (120 /168小时)	10 MPa
老化后断裂伸长率		250%
介电常数	IEC 250	3.0(max.)
击穿强度	IEC 243	20kV/mm
体积电阻率	IEC 93	1013 .cm
燃烧性能 (氧指数)	IEC 4589	25
铜稳定性能	UL 224	无腐蚀
吸水率	ISO 62/23 ,14days	<0.15%
低温脆性	ASTM D2671 (-40 /4小时)	无裂纹

产品规格

规格 (mm)	扩张尺寸 内径 (最小)	收缩后尺寸(mm)		管型	标准长度 (米/盘)
		内径(最大)	壁厚(最小)		
XBM 15/6	19	6	2.0	连续长	30
XBM 25/10	25	10	2.0		30
XBM 30/12	30	12	2.0		30
XBM 40/16	40	16	2.0		30
XBM 50/20	50	20	2.0		30
XBM 65/25	65	25	2.0		30
XBM 75/30	75	30	2.0		15
XBM 100/40	100	40	2.0		15
XBM 120/50	120	50	3.0		15
XBM 150/60	150	60	3.0		切条
XBM 180/60	180	60	3.0	1.0	
XBM 205/70	205	70	3.3	1.0	
XBM 235/70	235	70	3.3	1.0	