

厂家直供中壁厚壁无卤母排管

产品名称	厂家直供中壁厚壁无卤母排管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XBTM/XBTH 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

中厚壁无卤母排管 XBTM/XBTH

产品介绍：

中厚壁无卤母排管具有无卤阻燃、柔软、抗紫外线、抗老化、耐电痕、良好的电性能等特性，主要用于电力母排的绝缘保护。

- 1、完全收缩温度：120
- 2、良好的收缩性
- 3、优良的抗紫外线及绝缘性能
- 4、应用不高于36Kv
- 5、颜色：棕红色

技术性能

项目	测试方法	指标
拉伸强度	ASTM D2671	13MPa
断裂伸长率	ASTM D2671	600%
纵向收缩率	UL 224	0 to -10%
老化后拉伸强度	ASTM D2671 (120 /168小时)	10 MPa
老化后断裂伸长率		250%
介电常数	IEC 250	3.5
击穿强度	IEC 243	20kV/mm
体积电阻率	IEC 93	1014 .cm
燃烧性能 (氧指数)	IEC 4589	25
铜稳定性能	UL 224	无腐蚀
吸水率	ISO 62/23 ,14days	<0.15%
低温脆性	ASTM D2671 (-40 /4小时)	无裂纹

产品规格

规格 (mm)	扩张尺寸 内径 (最小)	收缩后尺寸(mm) 内径(最大)	壁厚(最小)	标准长度 (米/盘)
中壁厚母排管—XBTM , 连续长				
XBTM 19/6	19	6	2.5	30m/spool
XBTM 25/10	25	10	2.9	30m/spool
XBTM 30/12	30	12	2.9	30m/spool
XBTM 40/16	40	16	2.9	30m/spool
XBTM 50/20	50	20	2.9	15m/spool
XBTM 65/25	65	25	2.9	15m/spool
XBTM 75/30	75	30	2.9	15m/spool
XBTM 100/40	100	40	2.9	15m/spool
XBTM 120/50	120	50	2.9	1.0-1.5m
厚壁母排管—XBTH , 切管长				
XBTH 25/10	25	10	4.0	1.0-1.5m
XBTH 40/16	40	16	4.0	1.0-1.5m
XBTH 55/16	55	16	4.0	1.0-1.5m
XBTH 65/25	65	25	4.0	1.0-1.5m
XBTH 75/25	75	25	4.0	1.0-1.5m
XBTH 95/30	95	30	4.0	1.0-1.5m
XBTH 120/40	120	40	4.2	1.0-1.5m
XBTH 180/58	180	58	4.2	1.0-1.5m