

湖南钢带管钢带螺旋增强波纹管dn1200

产品名称	湖南钢带管钢带螺旋增强波纹管dn1200
公司名称	湖南省创耐施管业有限公司
价格	528.00/米
规格参数	品牌:创耐施 型号:1200 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙县湘龙街道万家丽北路以东、蟠龙路以北福兴隆蟠龙景苑S6栋204号（注册地址）
联系电话	13077335796

产品详情

- 1、耐化学性:不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀;
- 2、抗冲击:管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性;
- 3、耐老化:管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒;
- 4、耐寒性:管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水;
- 5、重量轻:便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备;
- 6、连接方便:管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用;
- 7、耐磨性优越:比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强;
- 8、排水流通性优越:内部光滑，减少摩擦，排水速度快;
- 9、经济性:施工、管理、维修费用低;
- 10、环境影响:HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。
- 11、管道系统稳定性好:管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。
- 12、完全可靠的环刚度:由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，

钢带增强极易使管材(特别是大直径管材)具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比

折叠