

35kv 母排保护热缩套管XHT-MP35K

产品名称	35kv 母排保护热缩套管XHT-MP35K
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:欣宏泰 型号:XHT-MP35K 产地:广东深圳
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

35kv 母排保护热缩套管

35kv母排保护热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成，限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质，燃烧时不产生毒气及有害物质，能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能，35kv母排保护热缩套管适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护，通过了武高所、西高所认证。

产品特点

收缩比例：2：1（1kV、35kV、10kV母排）

收缩温度：84 ~ 120

工作温度：-55 ~ 125

环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软

产品用途

功能用途：电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒。

应用领域：电力行业

执行标准

a.GB/T 1059-2007

b.环保认证：RoHS，

c.颜色标准：铁红、黄、绿、黑色

35kv连续母排保护热缩套管WMPG-35K理化电气性能表

性能	单位	性能指标	测试方法/条件
拉伸强度	MPa	10.4 (老化前) 7.3 (老化后)	GB/T 1040 130 × 168h
断裂伸长率	%	300 (老化前) 100 (老化后)	GB/T 1040, GB/T7141 130 × 168h
耐热冲击	-	不发粘, 不龟裂	JB 7829附录D. (160 × 4h)
抗冷弯曲	-	不龟裂	-30 × 4h
击穿强度	kv/mm	25	GB/T 1408.1
体积电阻率	.cm	1 × 10 ¹⁴	GB/T 1410
径向收缩率	%	50	
偏壁率**	%	30	UL 224
阻燃性	-	30	GD/T 2406
吸水率	%	0.5	ISO 62-1980
工频耐压*	kv/mm	30kV.1min	GB/T 1408.1
邵氏硬度 (邵A)		90	GB 2401

*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时，必须将产品均匀收缩在母排上，并保证最薄处厚度要大于2mm，母排长度要 1200mm。