

北京志新乾坤厂家直销工业滑升门的性能与特点

产品名称	北京志新乾坤厂家直销 工业滑升门的性能与特点
公司名称	北京志新乾坤电动门有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇二村燕南鹿鸣春大酒店2-270室
联系电话	0316-5850636 18911551596

产品详情

工业滑升门的性能与特点

工业滑升门和工业提升门同属于工业门系列，工业滑升门也称为自动滑升门，电动滑升门等，国内目前做的比较知名的厂家有天津津达自动门厂等，工业滑升门门帘是用聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度，高抗刺穿性能，适于频繁开启、高度运转，其速度可达0.6-1.0m/s；门帘底端装有加重密封布囊，它可与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能；门体轨道加装毛刷，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体行动过程中无噪声；门帘可选用全透明或加装透明视窗；选择配件多样化可根据使用环境选用：雷达、地磁环等自动开启系统及拉线开关；为保证门体安全稳定运行还可配安全光线保护系统及可调速度的变频系统；适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，具有外形美观、高强度、安全可靠、开启平稳、低噪音、密封与保温性能良好、节省占用厂房空间及提高生产效率等显著特征，因较低的安装条件和较高的实用性而得到广泛应用。

工业滑升门的特点：

帘片材质：采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。

表面处理：经典粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。

适用范围：适用于中高档厂房外用门。

开启速度：平均速度每分钟可达12-18米；

运行原理：以多关节活动的门片串联在一起，固定在导轨滑道内，以门上方卷轴为中心上下转动。

驱动原理：用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止

工业提升门：是由一系列门板组成(常见的为金属或布质材料等)，沿轨道上升，由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同使其能适应不同的建筑结构。不同的门板颜色选择使其能于周边的

工业提升门提升方式：

工业提升门可根据建筑物现场的实际情况，结合业主方对空间的使用要求，可以实现以下几种提升方式，最大限度的满足合理利用空间的要求。

- 1、标准提升：适用于门顶空间在：200 - 300mm以内。
- 2、高位提升：适用于门顶空间在：300mm 门洞高度
- 3、垂直提升：适用于门顶空间：或=门洞口高度
- 4、斜顶提升：适用于门顶天花斜坡形状，轨道与顶棚成平行状态。

工业提升门开启方式

工业提升门根据使用场地的要求可以实现如下开启方式：

- 1、电动开启：可采用按钮控制开启，具有手动应急解锁装置，使用最为普遍。
- 2、手动开启：使用手动葫芦开启（目前基本比较采用）
- 3、地磁环：对于叉车及铲车进出需及时关闭的场所尤其适用。

我公司不断进行自我完善、从新产品的开发拥有完整、原材料的购进、生产装备均严格按照国家质量体系认证。在开发、管理等方面投入大量资源和科学的管理方法，产品以高定位、高标准、高品质的生产定位。其生产工艺精良、性能优良、外观新颖，彰显时尚魅力。

“以质量求生存、信誉求发展、以技术为核心、用户满意为宗旨”是我们的目标；以“务实、高效、精干”的精神为用户制造专业的产品，是我们坚信的信念和意识；我们将一如既往地坚持以高质量的产品。北京志新乾坤电动门有限公司以科学的质量管理体系。的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

我们的主营产品：甲级钢质防火门、乙级钢质防火门、丙级钢质防火门以及防火卷帘门、车库门、肯德基门、平移门、平开门、伸缩门、感应门等（30多种）

提供检验报告、3c、标识、

我们的理念——用完美的技术服务，为客户塑造良好企业形象。

我们的优势——专业、快捷、可靠。

我们的准则——诚实守信，创新服务。

同等产品比价格——同等价格比质量。

同等价格比服务——同样的服务我们做的更专业。

您的选择、您的信任、我们的关注、

北京志新乾门电动门有限公司欢迎有意者前来订购：

联系人：吕经理

联系方式：13146403299

公司电话：0316-5850636

公司地址：北京通州燕郊新坐标底商东10号

公司网址：<http://www.zxfhjm.com/>