

供应ALGOL硅胶按键专用手动试验机 荷重试验机

产品名称	供应ALGOL硅胶按键专用手动试验机 荷重试验机
公司名称	东莞市瑞沧机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ALGOL/艾固 型号:HF-2S 应用范围:电气,医疗,包装,汽车工业,食品加工
公司地址	东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心1201室
联系电话	86 0769 85070405 13926814500

产品详情

是否进口	否	测力	压力计	品牌	ALGOL/艾固
型号	HF-2S	类型 类型	数显式推拉力计	测量	1gf~2000gf (N)
测量精度	0.2%F.S	外形	W230*D65*H35m	范围 重量	0.5 (kg)
应用范围	电气,医疗,包装, 汽车工业,食品加 工	尺寸	m (mm)		

特点：

采用高速16BitA/D转换，能迅速正确地读取资料； gf, kgf, lbf, N 四种单位选择； 可测定5种类型触感资料(Fp, Fp-Fc, Fp-Fr, Fp-Cc, Fp-Cr)； 各测定触感的资料,可设定上下限公差；可存储500组资料数据,直接打印或通过RS-232连接线与电脑连接用Excel统计分析;

配套设备：

各款压头

详细规格：

型号 HF-2S
单位 kgf, gf, lbf, N
精确度 0.2 % of F.S (全刻度)
重复精度 0.1% of F.S (全刻度)
灵敏度 10 至32 Hz 可调
显示方式 4 位数 液晶显示
A/D 转 16 位

换器
计算元件 8 位中央处理单元(CPU) ,C-MOS 类型
允许负载 150% of F.S.(全刻度)
数据输出 Mitutoyo, Centronics, RS-232C (使用非Mitutoyo 驱动时必须选择)
模拟输出 +/- 2V F.S
连续操作时间 大约 10 小时 (当充足的电量在25 环境中使用时)
充电时间 大约 6 小时 (设计有防超负荷充电组件)
作业温度 0 至40
电源 可充电镍镉电池, A/C 变压器同样可以使用
外形尺寸 230x65x35 mm